


SCANDIC – OIL



Smøremiddel ekspertens der er tæt på din hverdag

Produktdatablad

Produkt navn **Kranspray**

Produkt type **Mineralsk baseret kranspray.**

Definition Kranssprayen indeholder baseolie med meget høj viskositetsindex.

Anvendelse Til smøring af udskud på kraner, ruller i trucktårne og glidesko samt kæder og tandhjul.
Kranssprayen er særdeles velegnet til helårsbrug.

Egenskaber Kranssprayen giver en god smøring på baggrund af den gode vedhæftningsevne under alle drifts- og vejforhold:

- Nedsætter friktion og slitage.
- Holder betydeligt længere end traditionelle smøremidler til kraner.
- Fremragende rust- og korrosionsbeskyttelse.
- Nedsætter friktion mellem tandhjul og kæder.
- Bliver ikke slynget af og drypper ikke.
- Stærkt vandafvisende.
- Let at påføre.
- Nedsætter driftsudgifterne til smøremidler og slitage.

Typiske produktdata

Metode	Karakteristik	
ASTM D 445	Viskositet v/ 40 °C. mm ² /s	370
	Viskositet v/ 100 °C. mm ² /s	44,1
ASTM D 92	Flammepunkt COC i °C	240
ASTM D 97	Flydepunkt i °C	-12

Nuværende produkt datablad erstatter alle tidligere udsendte.

Denne information er baseret på vor nuværende viden og har alene til formål at beskrive produktets anvendelse, egenskaber og typiske analysedata.

Revision: 01.01.2008.

Scandic-Oil v/ Hans Jørn Hermansen - Højagervej 11 - Ølsted - 8723 Løsning