

# Super Fuldsyntetisk Letløbsolie

## TEC 4200 5W/40

### ≡ Beskrivelse

**TEC 4200** er fremstillet på højeste kvalitet baseolier og additiveret med Tec 2000.

**TEC 4200** bevarer sine gode egenskaber i hele driftsperioden.

**Tec 4200** giver lettere motorstart og en væsentlig reduktion af slitage, temperatur og friktion. Det er besparende på brændstofforbruget.

**Tec 4200** kan i en lang række tilfælde bruges ved ønske om øgede olieskiftintervaller og har særdeles gode selvrensende egenskaber. Beskytter mod aflejring af koks og aske i forbrændingskamre og på ventilhoveder, (Black Sludge).

**Tec 4200** giver en effektiv beskyttelse mod rust og korrosion.

**Tec4200** er i besiddelse af en høj temperaturstabilitet.

### ≡ Anvendelsesområde

**Tec 4200** er udviklet specielt til anvendelse, hvor der er tale om den "blandede" vognpark med både diesel- og benzinmotorer.

**Tec 4200** er særdeles velegnet som helårsolie ved såvel langturs- som kortturskørsel.

**Tec 4200** opfylder de højeste krav fra bl.a. Volvo, Renault og Scania til dieselmotorer.

**Tec 4200** anbefales til biler med katalysator.

### ≡ Beholderstørrelser

- 5 ltr
- 25 ltr
- 60 ltr
- 210 ltr

### ≡ Typisk Analyseedata

SAE	5W/40
Viskositet ved 40°C, cSt	85
Viskositet ved 100°C, cSt	14
Flammepunkt °C	226
Vægtfylde ved 15°C	0,85
Viskositetsindeks ASTM 2270	170
Flydepunkt °C	-41
TBN	10,4

### ≡ Specifikationer

Olien opfylder:

ACEA A3/B3/B4-02

API SL/CF/EC  
VW 502.00/505.00 (01.97)  
VW 500.00/505.00  
VW 505.01  
BMW "Longlift Oil", BMW "Special Oil"  
PORSCHE, LANCIA, ROVER, JAGUAR  
MERCEDES P 299.3

## Arbejdshygiejniske Råd

- Undgå langvarig kontakt med huden
- Ved indtagelse gennem munden, undgå opkastning - søg læge.
- Undgå indånding af olietåge.
- Efterlad ikke tomme oliedunke eller spildolie i naturen.

Nuværende produkt datablad erstatter alle tidligere udsendte.

Denne information er baseret på vor nuværende viden og har alene til formål at beskrive produktets anvendelse, egenskaber og typiske analysedata.

Revision: 01.02.2007.

Scandic-Oil & Danco Oil Center v/ Hans Jørn Hermansen - Højagervej 11 - Ølsted - 8723 Løsning  
Bil. 21 70 62 80 - Tlf. 75 65 23 80 - [www.scandic-oil.dk](http://www.scandic-oil.dk) - Mail: [scandic-oil@hafnet](mailto:scandic-oil@hafnet).