

Universal Smørefedt EP2 Calcium

UNI-MARINE

Beskrivelse

Uni-Marine er en særdeles god vandafvisende langfibret smørefedt, udviklet på kalciumsæbe og mineraloliebaseret.

Uni-Marine besidder gode egenskaber ved anvendelse i "vådområder".

Uni-Marine beskytter effektivt mod rust og korrosion.

Uni-Marine har særlig stor vedhæftningsevne og er mekanisk stabil.



Anvendelsesområde

Uni-Marine er en universalfedt med et bredt anvendelsesområde.

Uni-Marine anvendes til tungbelastede glide- og rullelejer, der arbejder under normale arbejdstemperaturer og med begrænsede omdrejningshastigheder.

Uni-Marine er unik i anvendelse til smøring af chassis, entreprenør, landbrugs- og skovmaskiner.

Uni-Marine er fortrinlig til smøring af vandpumper og lignende.

Uni-Marine er særlig anvendelig, når der er behov for forlængede smøreintervaller, i tilfælde af højt belastede lejer og hvor stødbelastning finder sted.

Uni-Marine kan med fordel anvendes, hvor der ønskes god rustbeskyttelse.

Beholderstørrelser

- Patron med 400 g
- 18 kg
- 50 kg
- 180 kg

Typisk Analysedata

Sæbetype		Vandfri kalciumsæbe
NLGI		2
Penetration bearbejdet 60 slag		280
Penetration bearbejdet 100.000 slag		300
Dråbepunkt °C		145
Baseolieviskositet ved 40°C, mm ² /s		1140
Rustbeskyttelsesevne SKF Emcor enl. SIS 155130		<i>Godkendt</i>
Water washout	ASTM D-1264	7%
Smøreevne	SKF R2F test A	<i>Godkendt</i>
	SKF R2F test B (150°C)	<i>Godkendt</i>
	SKF R2F test AF	<i>Godkendt</i>
	Timken OK Load, Lbs	55
Temperaturområde °C		-20 til +110