



**ALA322011N**

**Ecodora membranpumpe 3/4" 70 L/min**

**Ecodora type 0E33/2011NHHV2**

Hus m.m. af aluminium. Membranerne er af NBR (nitril). Ventiler og ventilsejler af Hytrel.  
**Velegnet til ferskvand, spildevand (bemærk maks. kornstørrelse) kølevæske, mineralske- og vegetabiliske olier, dieselolie, silikoneolie, glycerin, petroleum m.m.**

**\*\* Bør IKKE bruges til f. eks syntetiske estere og sprinklervæske \*\***

Lufttilslutning: 3/8" IRG. Væsketilslutning: 3/4" IRG. Kan pumpe medier i en temperatur på -10/+90° C.  
(Pumpen skal stå i min. +5° C)

Giver maks. 70 L/min. frit flow. Min/maks. 2-6 bar trykluft. Støjniveau: 75 dB. Luftforbrug maks. 800 L/min. Maks. kornstørrelse 1,5 mm. Egenvægt: ca. 5,1 kg. Mål: (HxBxD) 256x200x160 mm  
Leveringsomfang som på billede.

**\*\* HUSK: skal monteres med trykregulator/vandudskiller i luftindgang\*\***



**Forhandler:**

Scandic-Oil – Tlf. 21 70 62 80 – [mail@scandic-oil.dk](mailto:mail@scandic-oil.dk) – [www.scandic-oil.dk](http://www.scandic-oil.dk)

**Ecodora aluminiumsmembranpumper er bygget i henhold til Atex II 2GD c IIB T4 X**

