

knudedan.dk

VIRKSOMHED MED LEDELSESSYSTEM CERTIFICERET
AF DNV



ALGEFJERNER KONC. ALGEMIDDEL TIL PROFESSIONEL BRUG

Til erhvervsmæssig bekæmpelse af alger på
tegl- og betontag, træ, fliser og murværk.



FORDELE:

- Hurtig og effektiv bekæmpelse af alger på en lang række udendørs overflader
- Koncentreret produkt giver lang rækkevidde
- Til professionelle brugere
- Udviklet og produceret i Danmark til danske forhold
- Produktet skal ikke efterskylles efter påføring

DOSERING:

Skal fortyndes inden anvendelse.
Lav brugsopløsning i:
en 25 ltr. dunk: tilføj 1,37 ltr. algefjerner + 23,63 ltr. vand.
en 200 ltr. tromle: tilføj 11 ltr. algefjerner + 189 ltr. vand.
en 1000 ltr. IBC: 55 ltr. algefjerner + 945 ltr. vand.
Brugsvæsken skal forberedes på en fast uigennemtrængelig overflade.

BEMÆRK!

**Læs begge etiketter grundigt inden brug.
Brugsvæske må ikke ledes til kloak.**

MILJØMÆRKER:

SIKKERHED:



Algemiddel- reg. nr. 1150-2 Omfattet af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

ARBEJDS METODER:

Algefjerner påføres med lavtryksrenser (<10bar), sprøjte, pensel eller børste i brugsopløsning. Sørg for at hele overfladen er mættet, og at hele overfladen behandles samtidigt. Tag hensyn til vindretningen og sørg for at eventuelle rester bliver ledt bort på korrekt vis. Algefjernerens virkning, sammen med regn og vind vil få belægningerne til at forsvinde inden for kort tid.

Når overfladen virker tør kan eventuel efterfølgende behandling påbegyndes. Behandlingen foretages 1-2 gange årligt eller efter behov. 1 ltr. brugsopløsning (ca. 0,55 dl.koncentrat) rækker til ca. 10-20 m². Må kun bruges når der ikke er udsigt til regn indenfor 24 timer. Jordmiljøet skal afdækkes ud til 0,5 mtr. så afstrømning kan opsamles.



EMBALLAGE:

25 ltr. plastdunk (12 stk./palle)
200 ltr. tromle (2 stk./palle)
1000 ltr. IBC (1 stk./palle)

VARENUMMER:

4006xxxx

CIRKULÆR ØKONOMI:



Emballagen må ikke genbruges.

UDARBEJDET DEN:

15-03-2024/gk