

AUTOMATIC GREASE SYSTEM



AUTOMATIC GREASE SYSTEM® STARTERPACK

READY-TO-USE SINGLE POINT LUBRICATION SYSTEM
10 BAR - 4 SETTINGS CAN BE INSTALLED UP TO 2 METERS



Automatisk fedtsmøring



Batteridrevet automatisk fedtsmøresystem - genopfyldelig - 10 bar tryk

ANVENDELSE

- **TOTAL AUTOMATIC GREASE SYSTEM** er et batteridrevet automatisk fedtsmøresystem. Der anvendes 3 AAA alkaline batterier. (inkluderet i hver nye refill og startsæt).
- **TOTAL AUTOMATIC GREASE SYSTEM** presser fedtet ind med et 10 bar tryk. Det gør det derfor muligt at anvende systemet op til 2 meter fra selve smørestedet.
- **TOTAL AUTOMATIC GREASE SYSTEM** anvender special patroner med 240 gram fedt. Udskiftning er simple, let og hurtig. Der tilbydes 3 forskellige fedttyper til systemet: **CERAN XM 220**, **NEVASTANE XS 80** and **ALTIS SH 2**. For korrekt valg er du velkommen til, at kontakte os.
- Udvalget af fedttyperne gør det muligt, at dække alle former for anvendelsesområder med **TOTAL AUTOMATIC GREASE SYSTEM**. Vi anbefaler systemet til smøring af f.eks. kæder, transportbånd, el-motorer m.v. Specielt anvendeligt til steder, hvor det kan være vanskeligt tilgængeligt og besværligt, at udføre manuel smøring.

SPECIFIKATION

- ATEX II 3D / Ex tc IIIC T85°C IP66 Dc.
- ATEX II 3G / Ex nC IIB T6 Gc

FORDELE

- Det patenterede pumpesystem forebygger separation af fedtet. Mængden pr. anslag sikrer regelmæssige smøreintervaller og mængder med 10 bar tryk.
- Systemet er meget simpelt at anvende ved brug af "Memo" anordningen som afhængig af farven doserer en specifik mængde.
- **Miljøvenlig:** Refill patronerne er lavet af genanvendelig plast. Doseringssystemet sikrer, at der ikke bliver oversmurt og medvirker til reduceret spild og forbrug.
- **Sikkerhed:** Brugen af **TOTAL AUTOMATIC GREASE SYSTEM** giver større arbejdssikkerhed på steder, hvor det normalt vil være vanskeligt og forbundet med fare at udføre manuel smøring.
- Udskiftning af patronen tager mindre end 1 minut.
- "Memo" systemet indstiller rækkeevne pr. patron til 1-12 måneder (se side 2)

Patron indhold	Dimension	Batterier	Min. omgivelsestemp.	Anbefalet driftstemp.	Rækkeevne	Gns. daglig dosering	Forbindelse	Max. tryk
240 gr.	147 x 101 mm	3x4,5 V Alkaline	- 15°C	-25°C til + 50 °C	1 - 12 mdr.	0,65 - 8 gr.	1/4 "	10bar

Forhandler: Scandic-Oil - Tlf: 21 70 62 80 - mail@scandic-oil.dk - www.scandic-oil.dk

TOTAL DENMARK A/S
Amerika Plads 29
2100 København Ø
www.totalnordic.com

TOTAL AUTOMATIC GREASE SYSTEM
Opdateret: 04.06.2018
Side 1:2



Dette smøremiddel udgør ikke en særlig fare, når det benyttes i henhold til anbefalingerne og til det formål, det er udviklet til.

AUTOMATIC GREASE SYSTEM



AUTOMATIC GREASE SYSTEM® STARTERPACK

READY-TO-USE SINGLE POINT LUBRICATION SYSTEM
10 BAR - 4 SETTINGS CAN BE INSTALLED UP TO 2 METERS



Automatisk fedtsmøring



Batteridrevet automatisk fedtsmøresystem - genopfyldelig - 10 bar tryk

DOSERING

Memo farve	Daglig fedtmængde	Levetid for patron
Gul	8 cm ²	1 måned
Grøn	2,6 cm ²	3 måneder
Rød	1,3 cm ²	6 måneder
Hvid	0,65 cm ²	12 måneder



FEDTTYPER

CERAN XM 220

Universal højtryks EP fedt med ekstrem god vandresistens
Kalcium-sulfonat-kompleks - NLGI grad 1.5
Arbejdstemperatur: -30° C - 180° C

ALTIS SH 2

Højtydende syntetisk baseret fedt til højhastighedslejer i f.eks. el-motorer og lignende.
Polyurea baseret. NLGI grad 2
Arbejdstemperatur: -40° C - 180° C

NEVASTANE XS 80

Fødevarecertificeret EP fedt med ekstrem god vandresistens
Kalcium-sulfonat-kompleks - NLGI grad 2
Arbejdstemperatur: -30° C - 180° C

Forhandler: Scandic-Oil - Tlf: 21 70 62 80 - mail@scandic-oil.dk - www.scandic-oil.dk