

Scandic-Oil® & Danco Oil Center



Scandic-Oil®
Højagervej 11
Ølsted
8723 Løsning

Telefon: 21 70 62 80
Mail: mail@scandic-oil.dk
Web side: www.scandic-oil.dk

Antol 24

Ekstremt kraftigt industriaffedtningsmiddel

ANTOL 24® Ekstremt kraftigt industriaffedtningsmiddel.

Egenskaber Ekstremt kraftigt industriaffedtningsmiddel. Særligt velegnet til fjernelse af kraftig industritilsmudsning som f.eks. fedt, smøremidler, tjære, asfalt og bitumen. Rengør nemt maskindeler og metalplader. Sammensat med kraftige emulgatorer til optimal opløsning med vand. Absorberer omkring 5 gange mængden af tilsmudsning (olie og fedt). Antændingspunkt cirka 65°C. Indeholder aromastoffer.

Dosering og brug Brug fortrinsvist produktet ufortyndet til manuel rengøring eller rengøring i hånden. Produktet skal have tid til at arbejde. Lad det derefter inddampe, tør med en klud eller børste, eller skyl med vand. Til højtryksrensning og sprøjterensning skal produktet fortyndes 1%-2% (1:100-1:50) og behandles ved cirka 60°C. Påføres jævnt. Giv produktet tid til at arbejde, og fjern det derefter, eller skyl med rent vand.

