

knudedan.dk

KALKULIN FLYDENDE®

Grundrengøringsmiddel til gulve, vægge, inventar og maskiner. Særlig anvendelig i levnedsmiddelindustrien, men også god til vask af materiel i transportsektoren. Opløser fedt, olie, proteinstoffer og almindeligt snavs. Modvirker kalkfældning under arbejdsprocessen.



FORDELE:

- svanemærket, hvilket sikrer at det er blandt de mest effektive og mindst miljøbelastende indenfor varens produktkategori
- modvirker kalkfældning, så du undgår kalkaflejringer på alle flader
- sikker i brug
- olie- og fedtfjerner med lav pH-værdi

DOSERING:

Manuel rengøring: 1-2 % af vandmængden

Lavtryksanlæg: 1-5 % af vandmængden (afhængig af besmudsningsgraden)

Skumudstyr: 1-5 % af vandmængden (afhængig af besmudsningsgraden)

pH-værdi i brugsopløsning: ca. 8-9

pH-værdi i 100 % opløsning: ca. 11,2

BEMÆRK!

Ufortyndet KALKULIN kan angribe aluminium og maling.

AKKREDITERING:



5070 0001

SIKKERHED:



ARBEJDS METODER:

Påføres med børste, svamp eller skumudstyr. Reaktionsid 1-10 min. Afskylles grundigt med vand. Meget snavsede overflader bearbejdes manuelt.

Ved rengøring af proteinholdigt snavs i storkøkkener og slagterafdelinger kan pålægning gennem skumudstyr ved max. 30 grader C forbedre rengøringsresultatet.

Emner og redskaber, som kommer i kontakt med fødevarer, skal altid afskylles med rent vand.

Se tips til rengøring i fødevarerbranchen på www.knudedan.dk/Foodrengøring

Ved vask af materiel i transportsektoren kan hedtvand (60-95 gr.C) med fordel bruges. Iblødsæt 1-10 min. Afskylles med koldt vand.

EMBALLAGE

200 ltr. plasttromle (2 stk./palle)

25 ltr. plastdunk (12 stk./palle)

10 ltr. plastdunk (24 stk./palle)

5 ltr. plastdunk (3 stk. pr. colli. 108/palle)

UDARBEJDET DEN:

04-12-2019/gk

VARENUMMER:

1005xxxx

Forhandler: Scandic-Oil, Tlf. 21 70 62 80, mail@scandic-oil.dk, www.scandic-oil.dk