



Mobil Delvac 1™ LE 5W-30

Mobil Commercial Vehicle Lube, Denmark

Fuldsyntetisk heavy-duty dieselmotorolie

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac 1™ LE 5W-30 er en fuldsyntetisk, heavy-duty dieselmotorolie, der kombinerer avanceret motorbeskyttelse af moderne lavemissionskøretøjer med potentielt forbedret brændstoføkonomi¹ og andre bæredygtighedsrelaterede fordele såsom motorholdbarhed, beskyttelse af udstødningssystem og forlængede olieskiftsintervaller.

Mobil Delvac 1 LE 5W-30 bruger den seneste teknologi til at levere en enestående præstation og er velegnet til en lang række dieseldrevne kommercielle køretøjer til både landevejskørsel og til industriel brug inden for industrier såsom transport, minedrift, entreprenørvirksomhed og landbrug. Mobil Delvac 1 LE 5W-30 opfylder eller overstiger et meget bredt udvalg af industri- og fabrikantspecifikationer fra hele verden.

Egenskaber og fordele

Højtydende lavemissionsmotorer stiller betydeligt større krav til motorolier. Nye motorkonstruktioner reducerer olieforbruget, hvilket giver et mindre forbrug af efterfyldningsolie til at erstatte opbrugte additiver. Termisk belastning af olien øges ved brug af inter-coolere og turboladere. Endvidere belastes olien også af højere tryk i indsprøjtningssystem og cylindere samt senere antændelsestidspunkt, hvilket forbedrer forbrændingen, men også medfører stigende motortemperatur, flygtighed og forøget sodaflejring i olien. Den avancerede teknologi i Mobil Delvac 1 LE 5W-30 leverer enestående præstation under disse krævende forhold samtidig med at den beskytter emissionssystemer.

Forhandler: Scandic-Oil, Tlf: 21 70 62 80, mail@scandic-oil.dk, www.scandic-oil.dk

Egenskaber	Reelle og mulige fordele
Avanceret beskyttelse mod slid	Motorholdbarhed
Potentielt forbedret brændstoføkonomi ¹	Reduceret brændstofforbrug
Forlængede olieskiftintervaller	Færre olieskift og mindre bortskaffelse af olie
Beskyttelse af udstødningssystem	Bedre holdbarhed og præstation af udstødningssystem
God lavtemperaturspræstation	Hurtigere opstart i koldt vejr

¹ I forhold til konventionel 15W-40 motorolie - faktisk forbedring af brændstoføkonomi afhænger af køretøj/udstyrstype, udendørstemperatur, trafikforhold og den nuværende olieviskositet.

Anvendelsesområder²

- Heavy-duty dieselmotorer, herunder Euro V/V1 og US EPA 2007/2010 moderne lavemissionskøretøjer, der anvender teknologier såsom dieselpartikelfilter (DPF), selektiv katalytisk reduktion (SCR), Continuously Regenerating Traps (CRT), dieseloxidationskatalysatorer (DOC) og recirkulation af udstødningsgas (EGR)
- Heavy-duty dieselmotorer der anvender dieselbrændstof med lavt svovlindhold og forskellige formuleringer af biodieselbrændstof
- Udstyr drevet af dieselmotorer med og uden turboladning
- Køretøjer til distributionskørsel og lastvogne og busser til langdistancekørsel
- Udstyr til minedrift, entreprenørvirksomhed og landbrug

² Der henvises til brugermanualen fra udstyrsfabrikanten for anvendelseskrav og olieskiftintervaller for dit køretøj eller udstyr

Specifikationer og godkendelser

Mobil Delvac 1 LE 5W-30 opfylder eller overstiger kravene i:	5W-30
ACEA E9	X
ACEA E7	X
ACEA E6	X
API CJ-4	X

Forhandler: Scandic-Oil, Tlf: 21 70 62 80, mail@scandic-oil.dk, www.scandic-oil.dk

Kontakt OK, telefon 70 12 12 33, mail ok@ok.dk, www.ok.dk/mobil-smoeremidler

API CI-4 PLUS	X
API CI-4	X
API SN	X
JASO DH-2	X
Caterpillar ECF-3	X
Cummins CES 20081	X
DAF Extended Drain	X
Ford WSS-M2C171-E	X
Scania Low Ash	X

Mobil Delvac 1 LE 5W-30 har følgende fabrikant-godkendelser:	5W-30
MB-Godkendelse 235.28	X
MB-Godkendelse 228.51	X
MB-Godkendelse 228.31	X
MAN M 3677	X
MAN M 3477	X
MAN M 3271-1	X
Volvo VDS-4	X
Volvo VDS-3	X
Voith Retarder Oil Class B	X
Deutz DQC IV-10 LA	X
Detroit Fluids Specification 93K218	X
Mack EO-O Premium Plus	X

Forhandler: Scandic-Oil, Tlf: 21 70 62 80, mail@scandic-oil.dk, www.scandic-oil.dk

MTU Oil Category 3.1	X
Renault Truck RLD-3	X
Renault Truck RLD-2	X
Scania LDF-4	X
Avtodisel YaMZ-6-12	X

Mobil Delvac 1 LE 5W-30 anbefales til brug hvor der kræves:	5W-30
Renault Truck RGD	X
Renault Truck RXD	X

Typiske egenskaber

Mobil Delvac 1 LE 5W-30	
SAE-betegnelse	5W-30
Viskositet, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	69
cSt @ 100°C	11,8
Viskositetsindeks, ASTM D 2270	168
Sulfateret aske, vægt%, ASTM D 874	1,0
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	10
Flydepunkt, °C, ASTM D 97	-51
Flammepunkt, °C, ASTM D 92	234
Massefylde ved 15 °C, kg/l, ASTM D4052	0,855

Forhandler: Scandic-Oil, Tlf: 21 70 62 80, mail@scandic-oil.dk, www.scandic-oil.dk

Kontakt OK, telefon 70 12 12 33, mail ok@ok.dk, www.ok.dk/mobil-smoeremidler

Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljöhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

08-2018

ExxonMobil Nordic

filial af ExxonMobil Nordic AS, Norge

Gydevang 39-41

DK-3450 Alleroed, Denmark

Tel: +45 45 99 02 10

Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no

Disse egenskaber er typisk opnået ved normal produktion og udgør ikke en specifikation. Variationer som dog ikke påvirker produktets ydeevne kan forventes under fremstillingen og ved forskellige fremstillingssteder. Information indeholdt heri kan ændres uden varsel. Ikke alle produkter kan købes lokalt. Henvend Dem venligst til Deres lokale ExxonMobil repræsentant for yderligere oplysninger eller gå ind på www.exxonmobil.com

ExxonMobil består af mange forskellige tilknyttede selskaber og datterselskaber. Mange af disse har navne, som inkluderer Esso, Mobil, eller ExxonMobil. Der er intet i dette dokument, som har til hensigt at overgå eller tilsidesætte disse lokale firmaers selskabsmæssige selvstændighed. Ansvar for lokal handling og ansvarlighed ligger stadig hos de lokale ExxonMobil-tilknyttede entiteter.

Energy lives here™

Forhandler: Scandic-Oil, Tlf: 21 70 62 80, mail@scandic-oil.dk, www.scandic-oil.dk

Kontakt OK, telefon 70 12 12 33, mail ok@ok.dk, www.ok.dk/mobil-smoeremidler

Select location

[Privacy policy](#) [Terms & conditions](#)

© Copyright 2003-2017 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved.