



Mobil Delvac MX 15W-40

Mobil Commercial Vehicle Lube, Denmark

Højtydende dieselmotorolie

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac MX 15W-40 er en højtydende dieselmotorolie, der giver særdeles god beskyttelse af dieselmotorer, der opererer under hårdt belastede forhold med forlænget levetid til følge. Derfor opfylder eller overstiger dette produkt praktisk talt alle de større europæiske og amerikanske motorfabrikanter specifikationer. Produktets ekstra høje ydeevne er blevet afprøvet i flere forskellige grene af industrien, på forskellige anvendelsesområder, og med blandede vognparker.

Den avancerede kemi, dette produkt bygger på, giver en fremragende ydelse i både moderne, krævende lavemissions dieselmotorer og i ældre dieselmotorer, der bruger brændstof med lavt eller højt svovlindhold. Mobil Delvac MX 15W-40 indeholder en blanding af baseolier af høj kvalitet og et velbalanceret additivsystem. Dette forebygger oliefortykkelse på grund af soddannelse og høje temperaturer, og giver modstandsdygtighed over for oxidation, korrosion og højtemperaturs lakaflejring.

Egenskaber og fordele

Højtydende dieselmotorer med lav emission stiller stadigt større krav til motorolier. Mindre motorer og brug af mellemkølere og turboladere forøger termisk belastning af olien. Lavemissionsmotorsystemer med højere tryk i indsprøjtningssystemet og forsinket antændelsestidspunkt kræver olier med forbedret ydeevne med hensyn til oxidationsstabilitet, fjernelse af sodaflejring, og fordampelighed. Mobil Delvac MX 15W-40 er formuleret med baseolier af høj kvalitet og et førsteklasses velafbalanceret additivsystem, hvilket bidrager til optimal motorydelse i moderne diesel- og benzinmotorer såvel som i ældre modeller. Mulige egenskaber og

Forhandler: Scandic-Oil, Tlf. 21 70 62 80, mail@scandic-oil.dk, www.scandic-oil.dk

Kontakt OK, telefon 70 12 12 33, mail ok@ok.dk, www.ok.dk/mobil-smoeremidler

fordele inkluderer:

Egenskaber	Reelle og mulige fordele
Optimal termisk og oxidationsstabilitet	Reducerer slamdannelse og aflejringer
TBN reserver	Forhindrer dannelse af belægninger
Indbygget "Stay in Grade" egenskaber	Giver bedre slidbeskyttelse og lavere olieforbrug
Avancerede rensende/dispergerende egenskaber	Giver renere motorer og længere levetid for komponenterne
Forbedrede "High Temperature/High Shear" egenskaber	Reducerer motorslid og cylinderpolering
Udmærkede lavtemperatur egenskaber	Forbedrer pumpbarheden/cirkulationsevnen Beskytter mod slitage ved start af motor
Forenelighed med andet materiale	Giver længere levetid for pakninger og segl
Møder specifikationerne fra førende motorfabrikanter	Gør olien velegnet til blandet vognpark

Anvendelsesområder

Anbefalet af ExxonMobil til brug i:

- Ikke turboladede og turboladede dieseldrevne motorer fra ledende japanske, europæiske og amerikanske motorfabrikanter
- Motorer, som anvendes i fjern- og nærtrafik
- Entreprenørvirksomhed, landbrug, stenbrydning og minedrift
- Blandede vognparker

Specifikationer og godkendelser

Mobil Delvac MX 15W-40 opfylder eller overstiger kravet om:

Forhandler: [Scandic-Oil](#), Tlf. 21 70 62 80, mail@scandic-oil.dk, www.scandic-oil.dk

API CI-4/CH-4/SL/SJ	X
ACEA E7	X
Caterpillar ECF-2	X
Cummins CES 20077, 20076	X
Isuzu DEO (w/o DPD Equipped Vehicles)	X

Mobil Delvac MX 15W-40 har følgende fabrikant godkendelser:	
MB-Approval 228.3	X
Mack EO-M PLUS/EO-N	X
Volvo VDS-3	X
Renault Trucks RLD-2	X
MTU Oil Category 2	X
Avtodisel YaMZ-6-12	X
Kamaz Euro-3,-4 & -5 engines	X

Mobil Delvac MX 15W-40 er anbefalet af ExxonMobil til brug hvor der kræves:	
API CG-4/ CF-4/ CF	X
ACEA A2/B2	X
Volvo VDS-2	X
Renault Trucks RLD	X
Mack EO-M	X
Cummins CES 20072, 20071	X
Detroit 7SE 270 (4-Stroke Cycle)	X

Forhandler: Scandic-Oil, Tlf. 21 70 62 80, mail@scandic-oil.dk, www.scandic-oil.dk

Typiske egenskaber

Mobil Delvac MX 15W-40	
SAE-betegnelse	15W-40
Viskositet, ASTM D 445	
cSt ved 40°C	106
cSt ved 100°C	14.5
Viskositetsindeks, ASTM D 2270	140
Sulfateret aske, vægt%, ASTM D 874	1.1
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	10
Flydepunkt, °C, ASTM D 97	-30
Flammepunkt, °C, ASTM D 92	230
Massefylde ved 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.88

Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

08-2018

ExxonMobil Nordic

filial af ExxonMobil Nordic AS, Norge

Gydevang 39-41

DK-3450 Alleroed, Denmark

Forhandler: Scandic-Oil, Tlf. 21 70 62 80, mail@scandic-oil.dk, www.scandic-oil.dk

Tel: +45 45 99 02 10

Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no

Disse egenskaber er typisk opnået ved normal produktion og udgør ikke en specifikation. Variationer som dog ikke påvirker produktets ydeevne kan forventes under fremstillingen og ved forskellige fremstillingssteder. Information indeholdt heri kan ændres uden varsel. Ikke alle produkter kan købes lokalt. Henvend Dem venligst til Deres lokale ExxonMobil repræsentant for yderligere oplysninger eller gå ind på www.exxonmobil.com

ExxonMobil består af mange forskellige tilknyttede selskaber og datterselskaber. Mange af disse har navne, som inkluderer Esso, Mobil, eller ExxonMobil. Der er intet i dette dokument, som har til hensigt at overgå eller tilsidesætte disse lokale firmaers selskabsmæssige selvstændighed. Ansvar for lokal handling og ansvarlighed ligger stadig hos de lokale ExxonMobil-tilknyttede entiteter.

Energy lives here™

Select location

[Privacy policy](#) [Terms & conditions](#)

© Copyright 2003-2017 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved.