



Petrosol motorrens

Højagervej 11
Ølsted
8723 Løsning

Telefon: 21 70 62 80
Mail: mail@scandic-oil.dk
Web side: www.scandic-oil.dk

Petrosol motorrens.

Opløser mineralsk olie, fedt, voks og asfalt. Til rensning og rengøring af motorer, styretøj, undervogne, entreprenørmateriel og værkstedsgulve samt afrensning af undervognsbehandlingsmidler og oliespild.

Fordele:

- * Fjerner effektivt fedt og olieaflejringer hvor andre produkter må give op.
- * Fuldt vandafskyllelig.
- * Opløser undervognbehandlingsmidler og autovoks.

Arbejdsmetoder:

- * **MANUEL:** Påføres med pensel, børste eller svamp. Voks eller lign. må bearbejdes indtil det er opløst, evt. med mere Petrosol Motorrens.
- * **FORSTØVESPRØJTE:** Påføres med forstøversprøjte. Reaktionsid 5-10 min. Svære fedthinder bearbejdes med pensel.
- * **RENSEKAR:** Emnerne neddyppes i 15-60 min. Med bevægelse i karret.
- * **OLIEUDSKILLER:** Ved vandafskyllning kræves olieudskiller. Separationstid ca. 1/2 time. olieudskiller bør indeholde min. 2 timers vandforbrug.

Dosering:

Bruges ufortyndet.

