



Højagervej 11
Ølsted
8723 Løsning

Telefon: 21 70 62 80
E-mail: mail@scandic-oil.dk
Web side: www.scandic-oil.dk
CVR nr. 28 58 11 06

Spule-Rens

Produktnavn Spule-Rens

-

Produkttype

Olie & snavs fjerner til spule- og gulvvaskemaskiner



Anvendelse

Rensning af maskindele, motordele, redskaber, værktøj m.m. af jern, stål, messing, kobber, rustfri stål, aluminium, zink m.v. i spulevaskemaskiner, samt rengøring af værkstedsgulve manuelt eller med gulvvasker.

Fjerner olie, fedt og snavs.

Dosering

Nye emner m/bearbejdningssmuds : 2 ltr. (2%) pr. 100 ltr. vand, temp. 60⁰-90⁰ C.

Emner til rep., meget snavsede : 4 ltr. (4%) pr. 100 ltr. vand, temp. 60⁰-90⁰ C.

Rensninger ved lavere temp. 30⁰ - 60⁰ C. kan udføres ved doseringer på 5-10% pr. 100 ltr. vand.

Den lavtskummende effekt forringes, når temperaturen kommer under 50⁰ C.

Manuel rengøring : 1-3 dl. (1-3%) pr. 10 ltr. vand.

I gulvvaskemaskine : 2 dl. pr. 10 ltr. vand.

pH-værdi i brugsopløsning: 5% ca. 12, 2% ca. 1,9.

Arbejdsmetoder

Emnerne spules i 3 - 30 min. afhængig af snavsgraden, ved udtagning tømmes emnerne for vand og tørretid er derefter nogle få minutter.

Hvis pH værdien på vaskevandet falder til under pH 10, tilsættes 1-2% Spule rens eller badet udskiftes.

Vaskemaskinen tømmes for vand, og renses ca. 1. gang om ugen.