



Højagervej 11
Ølsted
8723 Løsning

Telefon: 21 70 62 80
E-mail: mail@scandic-oil.dk
Web side: www.scandic-oil.dk
CVR nr. 28 58 11 06

Danco Oil TEC 2010

Additiv til brændstoffer (benzin & diesel)

DANCOil

Beskrivelse:

TEC 2010 er et flydende tilsætnings additiv til autodiesel, fyringsolie og benzin.

TEC 2010 kan med fordel anvendes for fjerne og forebygge tilsodning af dyser, samt at give en optima smøring af brændstofpumpe, karburator og indsprøjtningssystem. Produktet blander sig helt med brændstoffet.

TEC 2010 vil med sin tilstedeværelse, virke som en stabilisator for tændingen og forbrændingen. Ikke mindst i perioder med lave temperaturer. I disse perioder tilsættes diesselbrændstoffet ofte petroleum og andre additiver for at forhindre udskillelse af parafiner.



Fordele:

- ♦ **Tec 2010** blander sig helt med autodiesel, fyringsolie og benzin og yder optimal smøring af brændstofpumpe og renholder motor, dyser og tændrør for sodaflejringer.
- ♦ **Tec 2010** giver lettere koldstart.
- ♦ **Tec 2010** forebygger korrosion og rust.
- ♦ **Tec 2010** Reducerer dannelse af stabelfibre ved lave driftstemperaturer og den efterfølgende filtertilstopning.
- ♦ **Tec 2010** reducerer risiko for dieselpest (svampevækst).
- ♦ **Tec 2010** Giver renere forbrænding (mindre forurening).
- ♦ **Tec 2010** giver en øget motor effekt.
- ♦ **Tec 2010** giver en mere lydløs motorgang.

Anvendelsesområder:

- ◆ Anvendes på diesel- og benzinmotorer samt til fyringsolie.
- ◆ Anvendes til entreprenørmaskiner.
- ◆ Til transportmateriel.
- ◆ Til landbrug og skovbrug.
- ◆ Til marinemotorer.

Typiske analysedata:

Flammepunkt °C	16,0
Kogepunkt °C	84,0
Massefylde v/ 20° C	0,880
TAN mg KOH/g	0,22
pH værdi	5 . 7

Emballager: 1 ltr. flaske med indbygget målebæger, 5-, 25-, 60- og 210 ltr.

