



Højagervej 11
Ølsted
8723 Løsning

Telefon: 21 70 62 80
E-mail: mail@scandic-oil.dk
Web side: www.scandic-oil.dk
CVR nr. 28 58 11 06

Danco Oil TEC 4200

Fuldsyntetisk letløbsolie 5w40



TEC 4200 5W/40 er en moderne fuldsyntetisk super letløbsolie. Viskositeten SAE 5W/40 giver let motorstart ved lave temperaturer, hurtig gennemsmøring, og effektiv smøring under selv de højeste drifts-temperaturer.

TEC 4200 kan med fordel anvendes til såvel turboladede som ikke turboladede dieselmotorer samt benzinmotorer, for alle driftsforhold.

Beskrivelse:

TEC 4200 er fremstillet på højeste kvalitet baseolier og additiveret med Tec 2000.

TEC 4200 bevarer sine gode egenskaber i hele driftsperioden.

Tec 4200 giver lettere motorstart og en væsentlig reduktion af slitage, temperatur og friktion. Det er besparende på brændstofforbruget.

Tec 4200 kan i en lang række tilfælde bruges ved ønske om øgede olieskiftintervaller og har særdeles gode selvrensende egenskaber. Beskytter mod aflejring af koks og aske i forbrændingskamre og på ventilhoveder, (Black Sludge).

Tec 4200 giver en effektiv beskyttelse mod rust og korrosion.

Tec 4200 er i besiddelse af en høj temperaturstabilitet.

Anvendelsesområde:

Tec 4200 er udviklet specielt til anvendelse, hvor der er tale om den "blandede" vognpark med både diesel- og benzinmotorer.

Tec 4200 er særdeles velegnet som helårsolie ved såvel langturs- som kortturskørsel.

Tec 4200 opfylder de højeste krav fra bl.a. Volvo, Renault og Scania til dieselmotorer.

Tec 4200 anbefales til biler med katalysator.



Typisk Analysedata:

SAE	5W/40
Viskositet ved 40°C, cSt	85
Viskositet ved 100°C, cSt	14
Flammepunkt °C	226
Vægtfylde ved 15°C	0,85
Viskositetsindeks ASTM 2270	170
Flydepunkt °C	-41
TBN	10,4

Specifikationer:

Olien opfylder:

- ACEA A3/B3/B4-02
-
- API SL/CF/EC
-
- VW 502.00/505.00 (01.97)
-
- VW 500.00/505.00
-
- VW 505.01
-
- BMW "Longlift Oil", BMW "Special Oil"
-
- PORSCHE, LANCIA, ROVER, JAGUAR
-
- MERCEDES P 299.3

