

ATF 33



Transmissionolie til automatiske gearkasser

ANVENDELSE

Automatiske transmissioner

- Automatiske eller halvautomatiske transmissioner, når producenten kræver en olie, der opfylder "type F" Ford M2C-33F (SQM-2C-9004BA) eller "type G" Ford M2C-33G (SQM-2C-9007AA)
- Personbilers transmissioner: Ford (C3, C4, FMW før sept. 80), Austin Morris*, Jaguar, Mazda, Saab*,...
- *Borg-Warner transmissioner → Powershift-transmissioner Shuttle (JCB)
- Kan også benyttes som en servostyrings- eller momentomformervæske, når producenten kræver denne type olie
- **Må kun anvendes og blandes med olier med samme specifikationer**

YDELSE

OEM-godkendelser

- Ford: M2C-33G (tidligere licensnr. 3PE-77225)

KUNDEFORDELE

Teknisk ydelse

- Højt viskositetsindeks
- Meget lavt fydepunkt
- Meget god termisk stabilitet
- Fremragende modstandsdygtighed over for oxidation
- Friktionsegenskaber, der er specifikke for visse Ford-transmissioners krav

EGENSKABER

ATF 33	Enheder	
Densitet, 15 °C	Kg/m ³	880
Viskositet, 40 °C	mm ² /s	39
Viskositet, 100 °C	mm ² /s	7,8
Viskositetsindeks	---	178
Viskositet, -18 °C	mPa.s	1400
Viskositet, -40 °C	mPa.s	40.000
Flammepunkt	°C	190

De typiske egenskaber, der opgives, udgør middelværdier