

BIOTRANS FX



Biologisk nedbrydeligt smøremiddel af ekstra høj kvalitet til landbrugsmaskiner og entreprenørmateriel med transmissioner udstyret med våde skivebremser

ANVENDELSE

Transmissioner
Gearkasser

Hydrauliksystemer

Helårs

- Anvendes i transmissioner forsynet med skivebremser i oliebad.
 - Også anvendelig i alle typer gearkasser (reduktionsgear, vinkeldrev etc.), som kræver ekstremtryk API GL-4 niveau smøremiddel.
 - Anvendes i alle høj- eller lavtryks hydrauliksystemer udstyret med højydelsesfiltre på indløbs- eller udløbssiden.
 - Kan anvendes året rundt takket være det høje viskositetsindeks:
 - meget flydende i kold tilstand, hvilket giver nem start af komponenterne og øjeblikkelig effektiv filtrering.
 - tyktflydende i varm tilstand, hvilket sikrer optimal og risikofri smøring.
- BIOTRANS FX** er sammensat af modificerede genvindelige basisolier og imødekommer alle vigtige, gældende miljøkrav.

SPECIFIKATIONER

Internationale specifikationer

OEM Specifikationer

Imødekommer producentens krav

Egnet til følgende transmissioner

- API: GL-4
- AFNOR: HV 68 "Multigrade"
- ISO 15380: HEES
- MASSEY FERGUSON: CMS M 1145 / 1143
- ZF: TE ML 06P
- CLAAS / RENAULT AGRICULTURE
- JOHN DEERE, CASE, FORD, FENDT, MAC-CORMICK, VALTRA mv
JCB, VOLVO, KOMATSU...

KUNDEFORDELE

Ydelse

Økonomi

Miljøvenlig

- Bløde koblings og bremsefunktioner uden pludselige eller overdrevne indfedtninger med påfølgende skivecoatingsbeskadigelse som for visse andre ikke-godkendte olier
- Erstatte med fordel transmissions- og hydraulikolier ved forlængelse af de specificerede olieskiftintervaller.
- Perfekt kompatibel med de smurte komponenters pakninger.
- Specielt anbefalet ved mulig risiko for forurening af landbrugsjord, vand, skove og følsomme miljøer, som skal beskyttes.

TYPISKE DATA

	Enheder	
BIOTRANS FX		
Viskositet, 40°C	mm ² /s	72,7
Viskositet, 100°C	mm ² /s	11,3
Viskositetsindeks		148
Bionedbrydelighed CEC L 33-A-93 / 21 d.	%	84
Toksicitet OECD 201 og 202		Ikke-giftig
Flydepunkt	°C	- 33

De typiske egenskaber, der opgives, udgør middelværdier.

Forhandler:
Scandic-Oil, Højagervej 11, 8723 Løsning
Tlf. 21 70 62 80
E-mail: mail@scandic-oil.dk

BIOTRANS FX
10.2010

