

DROSER A HX E 68



Universel olie til værktøjsmaskiner.

ANVENDELSE

- Værktøjsmaskineolie til alle hastigheder og belastninger
- Hydrauliske systemer
- Gearkasser til fremføring med eller uden elektromagnetiske koblinger
- Særlig velegnet til centrale smøresystemer.
- **DROSER A HX E 68 anbefales især velegnet til smøring af kunststof-belagte vanger.**
- Fuldt ud kompatibel med skæreolier og køle-/smøremidler fra TOTAL.

SPECIFIKATIONER

Internationale specifikationer

- ISO 6743/13 : GB 68
- DIN 51502, CGLP 68
- CINCINNATI MILACRON P50
- AFNOR E 60203, G68
- DIN 51517 Del 3, CLP 68

KUNDEFORDELE

- Fremragende egenskaber under ekstremt tryk
- Fremragende stick-slip egenskaber
- Meget lav friktionskoefficient
- Højt viskositetsindeks.
- Kompatibilitet med pakninger
- Lavt flydepunkt
- Meget fin oxideringsresistens
- Meget fin beskyttelse mod rust
- Meget fine slitagereducerende egenskaber

TYPISKE DATA

EGENSKABER	METODER	ENHEDER	DROSER A HX E 68
Densitet 15 °C	ISO 3675	kg/m ³	885
Viskositet ved 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	68
Viskositet ved 100 °C	ISO 3104	mm ² /s	8,87
Viskositetsindeks	ISO 2909	-	103
Flammepunkt	ISO 2592	°C	240
Flydepunkt	ISO 3016	°C	-15

Typiske værdier opgivet som eksempel

TOTAL DENMARK A/S
Aldersrogade 6C, 4 sal
2100 København Ø

DROSER A HX E 68
07.2012

Forhandler: SCANDIC-OIL
Tlf: 21 70 62 80
Mail: mail@scandic-oil.dk

