



DYNATRANS FR



Olie til transmissioner, vådbremser og hydrauliksystemer i entreprenørmaskiner og transportmateriel.

ANVENDELSER

Transmissioner
Hydraulik
Vådbremser

- Smøring af mekaniske transmissioner, der kræver et produkt på GL4-niveau med SAE 80W-viskositet.
- Smøring af hydrauliske løfte-, servo-, transmissions- og styringssystemer.
- Smøring af kraftudtag.
- Smøring af drivakser, der er udstyret med vådbremser.

YDEEVNE

Klassifikationer

API : GL-4

**Overholder
producenternes
specifikationer**

RENAULT AGRICULTURE : 180596-88.3
MASSEY FERGUSON : CMS M 1141/1135
NEW HOLLAND : NH 420 A
FORD : M2C 86B/86C

**Egnet til
transmissionssystemer**

Visse modeller af FIAT, JCB, KOMATSU, MANITOU.

KUNDEFORDELE

**Bredt
anvendelsesområde**
Krævende tilfælde

- Velegnet til en lang række landbrugs- og entreprenørmaskiner. Forenkler vedligeholdelsesplanlægningen.
- Anvendes under krævende arbejdsforhold eller i tilfælde af vibration ved bremsning.

SPECIFIKATIONER

DYNATRANS FR	Enheder	
Kinematisk viskositet ved 40 °C	mm ² /s (cSt)	84
Kinematisk viskositet ved 100 °C	mm ² /s (cSt)	10,5
Viskositetsindeks		108
Flydepunkt	°C	-27

De viste værdier i denne specifikationstabel, er typiske værdier, givet udelukkende som en indikation.

TOTAL DENMARK A/S
Aldersrogade 6C, 4 sal
2100 København Ø

DYNATRANS FR
Datablad opdateret: 01/2013

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Dette smøremiddel udgør ikke en særlig fare, når det benyttes i henhold til anbefalingerne og til det formål, det er udviklet til. Sikkerhedsdatablad, der er i overensstemmelse med gældende krav i EU-lovgivningen, kan fås hos den lokale forhandler eller hentes på www.quick-fds.com