



A brand of **TOTAL**

EVOLUTION FULL-TECH LLX 5W-30



Motorolie til meget høj ydeevne og ELF's syntetiske teknologi, der er beregnet til smøring af benzin- og dieselmotorer i lette køretøjer. Specielt formuleret til at sikre kompatibilitet med efterbehandlingssystemer.



ANVENDELSER

Motorer med den nyeste teknologi

- Anbefales i særdeleshed til dieselmotorer, der overholder EURO V-normerne om reducere af emissioner.

Velegnet til alle former for kørestil

- Særligt formuleret til at imødekomme de specielle krav i Volkswagen-køretøjer.

Egnet til kørsel med høj belastning, hele året rundt

- Til alle køreformer, særligt kørsel med høj belastning og høje hastigheder.

Der henvises til vedligeholdelsesvejledningen for dit køretøj, hvis du vil vide mere om producentens anbefalinger.

YDEEVNE

Internationale specifikationer

ACEA C3

OEM-godkendelser

VOLKSWAGEN VW 504.00 / 507.00
 PORSCHE C30
 BMW BMW LL-04 bagudkompatibel med: BMW LL-01 BMW LL-98 (kun i Europa)
 MERCEDES BENZ MB Godkendelse 229.51 bagudkompatibel med MB - Godkendelse 229.31

KUNDEFORDELE

En bedre miljøbeskyttelse

- Giver mulighed for optimering af efterbehandlingen, der sikrer en høj reduktion af forurenende emissioner, takket være lave forekomster af svovl, aske og fosfor (Low SAPS).

Motorolien giver sikker ydeevne over tid. Forlængede olieskiftintervaller

- Sikrer en enestående motorlevetid og opfylder de mest krævende OEM-krav i form af olieskiftintervaller (op til 30.000 km for benzinmotorer og 50.000 km for dieselmotorer), takket være en enestående oxidationsmodstand.

Fremragende egenskaber, der beskytter motoren og holder den ren

- Giver motorerne en fremragende beskyttelse mod slid, takket være dens højteknologiske additiver. Sikrer maksimal motorrenhed, takket være særdeles gode detergent- og dispergeringsegenskaber.

KARAKTERISTIKA

	Metode	Enheder	SAE 5W-30
Viskositet ved 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	67,5
Viskositet ved 100 °C	ASTM 445	mm ² /s	11,7
Viskositetsindeks	ASTM D2270	-	169
Flydepunkt	ASTM D97	°C	- 39
Flammepunkt	ASTM D92	°C	240
BN	ASTM D2896	mgKOH/g	6,2

Forhandler

Scandic-Oil - Tlf. 21 70 62 80 - mail@scandic-oil.dk - www.scandic-oil.dk

De nævnte typiske karakteristika repræsenterer gennemsnitsværdier

TOTAL DENMARK A/S
 Aldersrogade 6C, 4 sal
 2100 København Ø

EVOLUTION FULL TECH LLX 5W-30
 Ark opdateret:
 09/2012

Dette smøremiddel udgør ikke en særlig fare, når det benyttes i henhold til anbefalingerne og til det formål, det er udviklet til. Sikkerhedsdatablad, der er i overensstemmelse med gældende krav i EU-lovgivningen, kan fås hos den lokale forhandler eller hentes på www.quick-fds.com.

