

Emulgerbar universal affedtningsprodukt

ANVENDELSE

- Rengøring af køretøjsmotorer og chassiser
- Rengøring af cement- eller flisegulve på værksteder, industrielle fabrikker, parkeringspladser, garager og tankstationer
- Rengøring af smøregreve m.m.
- Rengøring af gulve i oliefyrede kedelhuse og lagerområder for råolieprodukter
- Rengøring af anlæg og udstyr til byggeri
- Fjernelse af tjærepletter på karosserifabrikker
- Rengøring af værktøjsmaskiner og maskinkomponenter
- Fjernelse af rustbeskyttende belægninger
- Rengøring af pensler og værktøj, der benyttes til maling

OBS: Før påføring af produktet på større områder bør der foretages en kompatibilitetstest på følsomme materialer.

Anvendelse på motorer:

- 1) Beskyt de motordeler som ikke kan tåle opløsningsmidler (Pakninger, slanger m.m.) før FINASOL MF påføres
- 2) Påfør FINASOL MF på motorens udvendige dele og lad FINASOL MF virke i 5-10 min.
- 3) Skyl grundigt efter med vand

Anvendelse på gulv

- 1) Påfør ca. 1 liter FINASOL MF på ca. 10 m² rengjort overflade
- 2) Lad FINASOL MF virke i 15 minutter. Brug af en børste kan fremme indtrængningen
- 3) Skyl grundigt efter med vand

KUNDEFORDELE

- FINASOL MF trænger igennem pletterne nemt og hurtigt:
 - Opløser oliepletter fuldstændigt
 - Løser fastsiddende komponenter

TYPISKE DATA

FINASOL MF	Metoder	Enheder	FINASOL MF
Farve	Visuel	-	Lys Brun
Densitet, 20 °C	ASTM 4052	kg/m ³	809
Viskositet, 20 °C	ASTM 445	mm ² /s	2,2
Flammepunkt	ASTM D 93	°C	66
Tågepunkt	ASTM D 2500	°C	-10
Flydepunkt	ASTM D 97	°C	< -40
Ph 5% emulsion	ASTM D 1172	-	6,6

De typiske egenskaber, der opgives, udgør middelværdier.