

# FLUIDE XLD FE



## TRANSMISSIONSOLIE TIL AUTOMATGEAR I PERSONBILER MED EKSTRA LANG OLIESKIFTINTERVAL

### ANVENDELSER

- Ny generation af transmissionsolie til automatgear, der er baseret på en avanceret syntetisk teknologi, der muliggør ekstra lange olieskiftintervaller og en meget høj ydeevne til de stadig stigende krav for personbiler.
- Velegnet til alle anvendelser, der kræver GM Dexron® III-H eller FORD Mercon®/Mercon® V (før 2007).

- Kan bruges i asiatiske automatgear, der kræver stærkt vibrationsdæmpende egenskaber, holdbarhed og forlængede olieskiftintervaller inklusive følgende OEM'er: Nissan (Matic D,J,K), Mazda (M-III, M-V), Honda (Z-1), Toyota (T-IV, JWS3309), Hyundai, Kia, Mitsubishi (SP-II/SP-III, Mazda (M-III, M-V).
- Velegnet til alle anvendelser, der kræver følgende ydeevne Allison TES 295 og ZF 14 C.

### EGENSKABER

- Fremragende oxidations- og termisk stabilitet, der danner mindre aflejringer og et skadeligt, syreholdigt biprodukt, og giver et maksimalt olieskiftinterval.
- Meget stabil, viskositetsprofil, selv under svære forskydningsbegrænsninger, for at sikre tilstrækkelig smøring hele tiden.
- Fremragende filtrerbarhed muliggør reduktion af filterskiftintervaller, og reducerer dermed driftsomkostningerne.
- Fantastisk skummodstand for optimal smøring og hydraulisk effektivitet.

- Overlegen friktionsstabilitet til at opretholde kvaliteten af gearskiftet over meget lang tid.
- Rigtig god beskyttelse mod corrosion.
- Forbedret antislid-teknologi sammenlignet med tidligere ATF-teknologier.
- Rigtig god tætningsevne til at forebygge olielækager.
- Forbedrede friktionsmodifikatorer, der forøger kørselskomforten med gnidningsløst, effektivt gearskifte uden vibrationer.

### KARAKTERISTIKA

FLUIDE XLD FE	Enheder	
Farve	-	Rød
Specifik vægtylde ved 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	850,4
Viskositet ved 40 °C/100 °C	mm <sup>2</sup> /s	33,7/7,1
Viskositetsindeks	-	181
Flydepunkt	°C	- 51
Flammepunkt (Cleveland)	°C	212

De nævnte typiske karakteristika repræsenterer gennemsnitsværdier.

### SPECIFIKATIONER

Opfylder kravene til:  
GM Dexron® III-H  
FORD Mercon®/Mercon® V  
JASO 1A  
NISSAN (Matic D,J,K)  
JWS 3309  
MAZDA (M-III,M-V)  
HONDA (Z-1), TOYOTA (T-IV), Hyundai, Kia, Mitsubishi (SP-II/SP-III)  
MB-godkendelse 236.11  
BMW (anvendelser, der kræver LT 71141 eller LA2634-olier) VW (TL 52162)  
ZF TE ML, 09,11B  
CHRYSLER ATF +3/+4

TOTAL DENMARK A/S  
Aldersrogade 6C, 4 sal  
2100 København Ø

FLUIDE XLD FE til personbiler (i 1L)  
Datablad opdateret: 10/2011

Forhandler: SCANDIC-OIL  
Tlf: 21 70 62 80  
Mail: mail@scandic-oil.dk

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



Dette smøremiddel udgør ikke en særlig fare, når det benyttes i henhold til anbefalingerne og til det formål, det er udviklet til.

Sikkerhedsdatablad, der er i overensstemmelse med gældende krav i EU-lovgivningen, kan fås hos den lokale forhandler eller hentes på [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com)