



TOTAL FLUIDMATIC MV LV

Transmissionsolie til automatgear

HOVEDFUNKTIONER

TRANSMISSIONSOLIE TIL

AUTOMATGEAR I PERSONBILER

SYNTETISK BASEOLIE

FANTASTISK BLØDT GEARSKIFTE

BRÆNDSTOFBESPARENDE

NIVEAUER

- ✓ Toyota T-WS (JWS 3324)
- ✓ Hyundai / Kia SP-IV / SPH-IV, NWS-9638 T-5
- ✓ Nissan Matic S
- ✓ GM Dexron VI
- ✓ Ford Mercon LV, SP
- ✓ Honda ATF DW-1
- ✓ MB 236.12 / 236.14 / 236.41
- ✓ Jaso Class 1A, M315

ANVENDELSER

FLUIDMATIC MV LV er en innovativ transmissionsolie til automatgear, udviklet på en avanceret, syntetisk teknologi, der giver høj ydeevne. Den er brændstofbesparende takket være lav viskositet.

Denne olie er udviklet til at opfylde kravene i moderne transmissioner, hvor der kræves højere effektivitet. Formuleringen med lav viskositet, opfylder de mere krævende OEM-specifikationer.

FLUIDMATIC MV LV anbefales til brug i den nyeste generation af højeffektive 6-trins automatgearkasser med længere olielevetid og krævende belastningsevne.

KUNDEFORDELE

- **Ekstraordinær ydeevne mod friktion og vibration:** Fluidmatic MV LV er blevet udviklet med udvalgte viskositetsmodifikatorer, der giver enestående friktionsegenskaber. Disse forbedrer kørekomforten med blød og effektiv gearskifte uden vibration.
- **Fremragende viskositetsstabilitet under kørsel:** Fluidmatic MV LV er korrekt formuleret til at forblive forskydningsstabil over tid, hvilket giver forlænget olielevetid.
- **Brændstoføkonomi:** Dens lave viskositetsformulering og fremragende ydeevne ved lav temperatur giver tilsigtede brændstofbesparende fordele.
- **Enestående filmstyrke og antislidsegenskaber** giver en perfekt smøring over tid og beskyttelse af gearkassen.
- **Øget termisk stabilitet og oxidationsbestandighed:** Dens syntetiske baseolier af høj kvalitet og overlegne antioxidante og rensende tilsætning giver en særdeles god oxidationskontrol over olien over tid, selv under krævende forhold.
- **Rigtig god skumkontrol**
- **Fremragende kompatibilitet mellem materialer**

TOTAL DENMARK A/S
Aldersrogade 6C, 4 sal
2100 København Ø

TOTAL FLUIDMATIC MV LV
Datablad opdateret: 08/2015

Forhandler: SCANDIC-OIL
Tlf: 21 70 62 80
Mail: mail@scandic-oil.dk



ANVENDELSESNIVEAUER FOR YDEEVNE*

- Toyota / Lexus / Scion Type WS (JWS 3324)
- Hyundai / Kia SP-IV / SPH-IV, NWS-9638 T-5, P/N 040000C90SG
- Nissan Matic S
- JASO Class 1A, M315
- GM / GMC / Opel / Saturn Aw1, Dexron VI, P/N 88863400, 88863401
- ZF 8-Speed ATs (8HP), M-1375.4 (6HP)
- Honda / Acura DW-1
- Mercedes / Daimler MB 236.12 / 236.14 / 236.41
- Mitsubishi ATF-J3
- DSI H 6-trins gearkasser (ATF 3292)
- Aisin Warner AW-1
- Jaguar Fluid 8432
- Land Rover P/N TYK500050, LR0022460
- Maserati P/N 231603
- Mazda FZ
- Porsche P/N 000 043 304 00
- Saab P/N 93 165 147 –AW-1
- Volkswagen / Audi G052 533, G 055 005, G 055 540, G 055 162, G 060162
- Chrysler / Dodge/ Jeep P/N 05127382AA, 68043742AA, 68157995AA
- Ford / Lincoln / Mercury XT-10-QLV (LV), XT-6-QSP eller -DSP (SP)
- Bentley P/N PY112995PA
- BMW / MINI P/N 83 22 0 142 516, 83 22 0 397 114 / 163 514, 83 22 2152426

KARAKTERISTIKA*

Test	Enhed	Testmetode	Resultat
Farve	-	ASTM D1500	Rød
Densitet ved 15 °C	kg/m ³	ASTM D1298	0,850
Kinematisk viskositet ved 100 °C	mm ² /s	ASTM D445	6,0
Brookfield-viskositet ved -40 °C	cP	ASTM D5293	12 000

* De ovenstående egenskaber er opnået med normal tolerance under produktionen og udgør ikke en specifikation. Variationer, der ikke påvirker produktets ydelse, skal forventes under normal fremstilling og ved forskellige blandingsstationer.

ANBEFALINGER FOR BRUG

Før produktet anvendes, er det vigtigt at kontrollere servicevejledningen for køretøjet: Tømningen udføres i henhold til producentens krav.

Produktet må ikke opbevares ved temperaturer over 60 °C og må ikke udsættes for stærkt sollys, ekstrem kulde eller store temperaturudsving.

Al emballage skal beskyttes mod dårlige vejrforhold. Ellers skal tromlerne opbevares horisontalt, så man kan undgå eventuel kontaminering af vand og beskadigelse af produktmærkaterne.

TOTAL DENMARK A/S
Aldersrogade 6C, 4 sal
2100 København Ø

TOTAL FLUIDMATIC MV LV
Datablad opdateret: 08/2015

Forhandler: SCANDIC-OIL
Tlf: 21 70 62 80
Mail: mail@scandic-oil.dk

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SUNDHED, SIKKERHED OG MILJØ

Baseret på de tilgængelige informationer udgør dette produkt ikke nogen sundhedsfare, hvis det anvendes til det tiltænkte formål og efter de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatabladet kan fås ved henvendelse til den lokale forhandler eller via hjemmesiden www.quickfds.com.

Dette produkt bør ikke anvendes til andre formål end det tiltænkte.

Hvis det brugte produkt skal bortskaffes, skal det ske på en miljørigtig måde og i overensstemmelse med lokal lovgivning.

TOTAL DENMARK A/S
Aldersrogade 6C, 4 sal
2100 København Ø

TOTAL FLUIDMATIC MV LV
Datablad opdateret: 11/2014

Forhandler: **SCANDIC-OIL**
Tlf: **21 70 62 80**
Mail: mail@scandic-oil.dk

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Dette smøremiddel udgør ikke en særlig fare, når det benyttes i henhold til anbefalingerne og til det formål, det er udviklet til. Sikkerhedsdatablad, der er i overensstemmelse med gældende krav i EU-lovgivningen, kan fås hos den lokale forhandler eller hentes på www.quick-fds.com