



HYDRAGRI 32 – 46 - 68



Højtydende hydraulikolier til alle landbrugsmaskiner

SPECIFIKATIONER OG GODKENDELSER

Internationale specifikationer

- ✓ AFNOR NF E 48-603 HV
- ✓ ISO 6743/4 HV
- ✓ DIN 51524 P3 – HVLP
- ✓ CINCINNATI MILACRON P68, P69 og P70
- ✓ DENISON HF0-HF2
- ✓ VICKERS M-2950S og -I-286

ANVENDELSER

TOTAL HYDRAGRI 32 – 46 – 68 er tilpasset til **alle hydrauliksystemer**, der arbejder ved **høje temperaturer** og **højt tryk**.

Denne hydraulikolie er særligt egnet til maskiner, der kører udendørs: **nem start ved meget lave temperaturer** og stabil drift året rundt.

TOTAL HYDRAGRI 32 – 46 – 68 er tilpasset til et **meget bredt anvendelsesområde**: fra brug som olie til hydraulisk bevægelse til olie til hydrauliske donkrafte.

YDEEVNE OG KUNDEFORDELE

TOTAL HYDRAGRI 32 – 46 – 68 sikrer **lang levetid for komponenter**:

- ✓ Meget højt viskositetsindeks
- ✓ Fremragende forskydningsmodstand
- ✓ Fremragende termisk stabilitet og oxidationsbestandighed
- ✓ Modstår hydrolyse meget effektivt
- ✓ Meget god filtrerbarhed med eller uden vand
- ✓ Fremragende beskyttelse mod slitage, korrosion, rust og skumning
- ✓ Ingen lufttilbageholdelse
- ✓ Fremragende demulgeringsegenskaber
- ✓ Meget lavt flydepunkt
- ✓ Fuldstændig harmløs for pakninger

FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER*

TOTAL HYDRAGRI		Metode	32	46	68
Densitet ved 15 °C	kg/m ³	ASTM D1298	870	874	882
Kinematisk viskositet ved 40 °C	mm ² /s	ASTM D445	32,2	46	67,5
Kinematisk viskositet ved 100 °C	mm ² /s	ASTM D445	6,5	8,4	11,2
Viskositetsindeks	-	ASTM D2270	161	161	159
Flydepunkt	°C	ASTM D97	-39	-39	-36

* De ovenstående egenskaber er gennemsnitsværdier opnået med nogen variabilitet under produktionen og udgør ikke en specifikation.

TOTAL DENMARK A/S
Aldersrogade 6C, 4 sal
2100 København Ø

TOTAL HYDRAGRI
09/2014

Forhandler: SCANDIC-OIL
Tlf: 21 70 62 80
Mail: mail@scandic-oil.dk



Dette smøremiddel udgør ikke en særlig fare, når det benyttes i henhold til anbefalingerne og til det formål, det er udviklet til.
Sikkerhedsdatablad, der er i overensstemmelse med gældende krav i EU-lovgivningen, kan fås hos den lokale forhandler eller hentes på www.quick-fds.com