


KABI Mobil Olie Skimmer

Dansk Design - CE godkendt.

- Aluminium skimmerhus 70mm x 70mm x 70mm.
- Strømforsyning 6W/24V AC 230V 50Hz.
- Let at installere / Let at fjerne.
- Kraftig magnet gør den ekstremt stabil at installere og bruge.
- Temperaturbestandige bånd (+200°C) i 30mm & 50mm bredde – standardlængde 600mm.

Art.nr.	Kapacitet	Emb.
KAO30	3 liter/time	1
KAO50	5 liter/time	1

KABI Portable Oil Skimmer

Danish design - CE approved.

- Housing in aluminum 70mm x 70mm x 70mm.
- Power Supply 6W/24V AC 230V 50Hz.
- Easy to install / Easy to remove.
- Heavy force magnet makes it extremely stable to install and to operate.
- High temperature belts (+200°C) in 30mm & 50mm width – Standard length 600mm.

Art.#	Capacity	Quantity
KAO30	3 liter/hour	1
KAO50	5 liter/hour	1


KABI Mobil Olie Skimmer med separator

Dansk Design - CE godkendt.

- Separerer emulsion og olie op til 99%. De 2 separerede væsker udskilles via hver deres udløb.
- Støbt aluminiumshus.
- Strømforsyning 6W/24V AC 230V 50Hz.
- Let at installere / Let at fjerne.
- Kraftig magnet gør den ekstremt stabil at installere og bruge.
- Temperaturbestandige bånd (+200°C) 30mm bredde – standardlængde 720mm.

Art.nr.	Kapacitet	Emb.
KAO30S	3 liter/time	1

KABI Mobil Oil Skimmer with separator

Danish design - CE approved.

- Separates emulsion and oil up to 99%. Emulsion & oil are separated through different discharges.
- Cast aluminum housing.
- Power supply 6W/24V AC 230V 50Hz.
- Easy to install / Easy to remove.
- Powerful magnet makes it extremely stable to install and use.
- Temperature resistant belt (+200 °C) 30mm width – standard length 720mm.

Art.#	Capacity	Quantity
KAO30S	3 liter/hour	1


KABI Bånd til Olie Skimmer

Art.nr.	Bredde / Længde	Emb.
KAO30/400	30mm/400mm	1
KAO30/600	30mm/600mm	1
KAO30/720	30mm/720mm	1
KAO30/800	30mm/800mm	1
KAO30/1000	30mm/1000mm	1
KAO30/1200	30mm/1200mm	1
KAO30/1500	30mm/1500mm	1
KAO30/2000	30mm/2000mm	1
KAO50/400	50mm/400mm	1
KAO50/600	50mm/600mm	1
KAO50/800	50mm/800mm	1
KAO50/1000	50mm/1000mm	1
KAO50/1200	50mm/1200mm	1
KAO50/1500	50mm/1500mm	1
KAO50/2000	50mm/2000mm	1

KABI HPB Belts for Oil Skimmers

Art.#	Width / Length	Quantity
KAO30/400	30mm/400mm	1
KAO30/600	30mm/600mm	1
KAO30/720	30mm/720mm	1
KAO30/800	30mm/800mm	1
KAO30/1000	30mm/1000mm	1
KAO30/1200	30mm/1200mm	1
KAO30/1500	30mm/1500mm	1
KAO30/2000	30mm/2000mm	1
KAO50/400	50mm/400mm	1
KAO50/600	50mm/600mm	1
KAO50/800	50mm/800mm	1
KAO50/1000	50mm/1000mm	1
KAO50/1200	50mm/1200mm	1
KAO50/1500	50mm/1500mm	1
KAO50/2000	50mm/2000mm	1


KABI Olie Skimmer uden magnet

Dansk Design - CE godkendt.

- Aluminium skimmerhus 70mm x 70mm x 70mm.
- Strømforsyning 6W/24V AC 230V 50Hz.
- Temperaturbestandige bånd (+200°C) i 30mm & 50mm bredde – standardlængde 600mm.

Art.nr.	Kapacitet	Emb.
KAO30WM	3 liter/time	1
KAO50WM	5 liter/time	1

KABI Oil Skimmer without magnet

Danish design - CE approved.

- Housing in aluminum 70mm x 70mm x 70mm.
- Power Supply 6W/24V AC 230V 50Hz.
- High temperature belts (+200°C) in 30mm & 50mm width – Standard length 600mm.

Art.#	Capacity	Quantity
KAO30WM	3 liter/hour	1
KAO50WM	5 liter/hour	1


KABI beslag inkl. magnet for olieskimmer

Art.nr.	Type	Længde	Emb.
KAOB1	Vinkel	120mm/100mm	1
KAOB2	Forlænger	220mm	1

KABI bracket incl. magnet for oil skimmer

Art.#	Type	Length	Quantity
KAOB1	90°	120mm/100mm	1
KAOB2	Extender	220mm	1



Forhandler: Scandic-Oil - Tlf. 21 70 62 80 - mail@scandic-oil.dk - www.scandic-oil.dk



KABI Doseringspumpe

KABI Doseringspumpe har en speciel funktion, der gør det muligt at justere blandingsforholdene mens den er i brug. Alle KABI Doseringspumper har et separat blandingskammer. Dette gør det muligt at undgå kemisk kontakt med pumpemotoren, hvilket igen giver en længere levetid for produktet og en fremragende blandingsproces. KABI Doseringspumpe leveres med et vægbeslag, en sugeslange med integreret filter og et sæt reservedele.

Art.nr.	Arbejdstryk	Mængde	Blandingsforh.
KA2200/10	1,0 - 4,5 bar	2200 ltr./t	2,0 - 10,0%
KA2700/5	0,5 - 9,5 bar	2700 ltr./t	1,0 - 5,0%

Bemærk:

KA2200/10 skal køre med en mængde på mindst 2 liter i timen for at virke korrekt.



KABI Piston Mixer

The KABI Piston mixer has a special feature, which makes it possible to adjust the mixing ratio during operations. All of the Piston mixers have a separate mixing chamber, which makes it possible to avoid chemical contact with the motor piston. The KABI Piston mixer is only driven by the water pressure. Comes with a wall bracket, a suction hose with integrated dirt strainer and a set of spareparts.

Art.#	Work pressure	Capacity	Mixing range
KA2200/10	1.0 - 4.5 bar	2200 ltr./h	2.0 - 10.0%
KA2700/5	0.5 - 9.5 bar	2700 ltr./h	1.0 - 5.0%

Note:

KA2200/10 must run at least 2 litres per hour to work properly.

Trykluftdrevet suge/tømme pumpe

Pumpen er en dobbeltvirkende pumpe der både kan suge og tømme, ved blot at skruet på en enkelt knap. Den bliver fortørnvis brugt til at tømme tanke, tromler og sumpe på maskiner. Den har brug for ca. 8 bar, hvorefter den kan tømme/suge ca. 50-60 ltr./min. Pumpen er inkl. sugerør, quick connectors, 3 meter sugeslange og stigerør.

Art.nr.	Emb.
CL0321000	1

Power Vac pump

It is a dual acting suction and pressure pump that uses compressed air. It is mainly used for filling and emptying lubricant and coolant tanks. It requires approx. 8 bars. This makes it possible to fill or empty approx. 50-60 ltr./min. The following accessories are included with the Power Vac Pump: Ascending pipe, Threaded barrel connector 2", Fast-action connector, Feed hose 3 m, Suction pipe.

Art.#	Quantity
CL0321000	1



Maskintømmer type Dragin

Dragin kan anvendes til at tømme maskinsumper, tømme tanke, lænse fra både og fartøjer, samt mange andre opgaver direkte over i et standard fad (excl.). Dragin har ingen bevægelige dele. Dragin leveres med vacuumpumpe (for 3/4"R hullet), overfyldningsventil, udstyr til opsugning såsom slange, fittings og mundstykke for (2"R hullet). Kapacitet ved vand 95 ltr./min. – ved 7bar. Kapacitet ved SAE30 olie 70 ltr./min. – ved 7bar.

Art.nr.	Emb.
40920	1

Dragin pump

Dragin is used to empty the machine sumps, empty tanks, bilge from boats and vessels as well as many other tasks directly into a standard drum (excl.). Dragin has no moving parts. Dragin is supplied with a vacuum pump (3/4"BSP-hole), overfill protection equipment to pick up such as hose, fittings and vacuum head of (2"BSP hole). Output if water 95 ltr./min. – at 7bar. Output if SAE30 oil 70 ltr./min. – at 7bar.

Art.#	Quantity
40920	1



Lev. excl. fad
Drum not incl.

KABI Service Kuffert til MWF

Art.nr.

KASK1 (Basis indhold)

- 1 Thermometer til at bestemme prøvens temperatur
 1 Plastik bæger med håndtag til udtagning af prøver 0,25 ltr.
 3 Transparente plastik flasker med stor åbning til opbevaring af prøver 0,1 ltr.
 1 Vedligeholdelsesplan

Art.nr. Basis indhold +

KASK6 Refraktometer 18% + Digitalt pH meter

KASK7 Refraktometer 32% + Digitalt pH meter

KABI MWF Care Case

Art.#

KASK1 (Basic content)

- 1 Thermometer for determination of sample temperature
 1 Plastic cup with handle for extraction of samples 0.25 ltr.
 3 Transparent plastic bottles with large bottle opening for storing of samples 0.1 ltr.
 1 Maintenance plan

Art.# Basic content +

KASK6 Refractometer 18% + Digital pH meter

KASK7 Refractometer 32% + Digital pH meter

**KABI Digitalt Thermometer**

Med hukommelse af sidste måling.
 Slukker automatisk efter 15 min. inaktivitet.
 Skift mellem Celsius & Fahrenheit.

Art.nr. Emb.

KATD300 1

KABI Digital Thermometer

With memory of last measuring.
 Automatically shut down after 15 min of inactivity.
 Sensor fault display and Switch between C & F.

Art.# Quantity

KATD300 1

**KABI Digitalt pH meter**

Til måling af pH værdier i forskellige væsker. Leveres i hård plast boks sammen med 2 kalibreringsvæsker (1 flaske pH 4,003 og 1 flaske pH 6,864).
 ATC (Automatic Temperature compensation), gør målingen hurtigere og nemmere.

Art.nr.	Interval	Nøjagtighed	Driftstemp.	Emb.
KAPHD14	pH 0-14	+/- 0,01	0-50°C	1

KABI Digital pH meter

For measuring of pH values in different fluids.
 Comes in a hard plastic box incl. 2 bottles of calibration fluids (with pH 4.003 and pH 6.864).
 ATC (Automatic Temperature compensation), which makes the measuring faster and easier.

Art.#	Range	Accuracy	Oper. temp.	Quantity
KAPHD14	pH 0-14	+/- 0.01	0-50°C	1

**KABI Ph-strips 7.0 – 14.0**

100 stk. pr. box.

Art.nr. Emb.

KATSPH14 1

KABI Ph-strips 7.0 – 14.0

100 pcs. a box.

Art.# Quantity

KATSPH14 1

**KABI Gevind skære pasta 100 ml**

KABI pastaen er fremstillet af vand/sæbe og er meget velegnet til gevindskæring, stansning, fræsning og afkortning. Indeholder ej mineral olie, klor eller svovl. Efterlader ikke olieret overflade. Kan anvendes til alle metaller herunder også rustfrit stål.

Flammepunkt: >225°C.

Smeltepunkt: 32°C.

Neutral lugt.

Art.nr. Emb.

KA100100 1

KABI Thread cutting agent 100 ml

The KABI paste is a paste based on water/soap and is ideally used for thread-cutting, tapping, centring, removing and milling. It does not contain mineral oil, chlorine or sulfur. Does not leave oily surface. Suitable for all metals – incl. stainless steel.

Flash point: >225°C.

Melting point: 32°C.

Neutral odour.

Art.# Quantity

KA100100 1


Forhandler: Scandic-Oil - Tlf. 21 70 62 80 - mail@scandic-oil.dk - www.scandic-oil.dk

KABI Refraktometer AUTO

Håndholdt refraktometer til måling af koncentrationen af mange medier. Eks. sprinklervæske, frostvæske og batterisyre.
ATC (Automatic Temperature compensation), gør målingen hurtigere og nemmere.

Art.nr. Måle interval Emb.
KARA01 1

KABI Refractometer AUTO

Handheld refractometer for measuring the concentration of different media. Eg. washer fluid, anti freeze and battery acid.
ATC (Automatic Temperature compensation), makes the measuring faster and easier.

Art.# Quantity
KARA01 1


KABI Refraktometer Brix

Håndholdt refraktometer til måling af koncentrationen af mange medier. Eks. køle-smøremiddel, flusmidler samt sukkerindholdet i diverse fødevarer. ATC (Automatic Temperature compensation), gør målingen hurtigere og nemmere.

Art.nr. Måle interval Emb.
KARB18-1 Brix 0-18% 1
KARB32 Brix 0-32% 1

KABI Refractometer Brix

Handheld refractometer for measuring the concentration of different media. Eg. coolants, fluxing agents and concentration of sugar in various foods. ATC (Automatic Temperature compensation), makes the measuring faster and easier.

Art.# Measuring range Quantity
KARB18-1 Brix 0-18% 1
KARB32 Brix 0-32% 1


KABI Refraktometer IPA sprit 0-60%

Håndholdt refraktometer til måling af koncentrationen af IPA sprit 0-60%. ATC (Automatic Temperature compensation), gør målingen hurtigere og nemmere.

Art.nr. Måle interval Emb.
KARIPA60 0-60% 1

KABI Refractometer IPA alcohol 0-60%

Handheld refractometer for measuring the concentration of IPA alcohol 0-60%. ATC (Automatic Temperature compensation), makes the measuring faster and easier.

Art.# Measuring range Quantity
KARIPA60 0-60% 1


KABI Refraktometer AdBlue® 30-35%

Håndholdt refraktometer til måling af koncentrationen af AdBlue® 30-35%. ATC (Automatic Temperature compensation), gør målingen hurtigere og nemmere.

Art.nr. Måle interval Emb.
KARAB35 30-35% 1

KABI Refractometer AdBlue® 30-35%

Handheld refractometer for measuring the concentration of AdBlue® 30-35%. ATC (Automatic Temperature compensation), makes the measuring faster and easier.

Art.# Measuring range Quantity
KARAB35 30-35% 1


KABI Refraktometer Salt 0-28%

Håndholdt refraktometer til måling af koncentrationen af salt. ATC (Automatic Temperature compensation), gør målingen hurtigere og nemmere.

Art.nr. Måle interval Emb.
KARS28 0-28% 1

KABI Refractometer Salinity 0-28%

Handheld refractometer for measuring the concentration of salinity. ATC (Automatic Temperature compensation), makes the measuring faster and easier.

Art.# Measuring range Quantity
KARS28 0-28% 1


KABI Digitalt Refraktometer Brix / RI

Håndholdt digitalt refraktometer til RI (Refractive Index) 1,3330-1,4200nD og Brix 0-50%. F.eks. til måling af køle-smøremiddel, flusmidler og sukkerindhold i diverse fødevarer. Inkl. ATC (Automatic Temperature compensation).

Art.nr. Måle interval Emb.
KARBD50 Brix 0-50% 1
R.I. 1,3330-1,4200nD

KABI Digital Refractometer Brix / RI

Handheld digital refractometer for RI (Refractive Index) 1.3330-1.4200nD and Brix 0-50%. Eg. for measuring coolants, fluxing agents and the concentration of sugar in various foods. Incl. ATC (Automatic Temperature compensation).

Art.# Measuring range Quantity
KARBD50 Brix 0-50% 1
R.I. 1.3330-1.4200nD



Forhandler: Scandic-Oil - Tlf. 21 70 62 80 - mail@scandic-oil.dk - www.scandic-oil.dk