



made for winners

MOTO GEAR OIL 80W90



Højtryksolie, der er specielt udviklet til gearkasser i 4-takts motorcykler.

ANVENDELSE

Motorcykler

- MOTO GEAR OIL 80W-90 er især velegnet til krævende anvendelsesforhold. Oliens formel er velegnet til manuelle gearkasser i 4-takts motorcykler.

YDEEVNE

- **Udvalgte mineralske forbindelser**
 - MOTO GEAR OIL 80W-90 er en olie, der anvender udvalgte mineralske forbindelser.
- **Grade**
 - SAE grade: 80W-90 anbefales af verdens førende producenter af 4-takts motorcykler.
- **API GL5**
 - MOTO GEAR OIL 80W-90 opfylder de strengeste krav i den internationale API-standard i henhold til kravene fra producenter af 4-takts motorcykler.

KUNDEFORDELE

- **God beskyttelse af tandhjulet**
 - Højtryks- og antislidsegenskaber giver god beskyttelse af tandhjul under høje belastninger og vedvarende, gentagne stød.
- **Modstandsdygtighed**
 - Høj modstandsdygtighed over for ændringer, hvilket sikrer stabilitet af ydeevnen.
- **Antikorrosion**
 - Antikorrosionsegenskaber for stål og kobber.
- **Alle temperaturer**
 - Godt viskositetsindeks og lavt flydepunkt, hvilket garanterer perfekt smøring ved alle temperaturer.
 - God termisk stabilitet.
- **Beskytter pakninger**
 - Neutral for pakninger.
 - Antiskummende egenskab.

EGENSKABER

FYSISKE-KEMISKE EGENSKABER

MOTO GEAR OIL 80W90

SAE	80W-90	
Densitet ved 15 °C	0,9	
Kinematisk viskositet ved 40 °C	144	mm ² /s (Cst)
Kinematisk viskositet ved 100	15	mm ² /s (Cst)
Flydepunkt	-27	°C

Specifikationerne i denne tabel er gennemsnitsværdier, der kun er angivet for information.

Forhandler:
 Scandic-Oil, Højjagervej 11, 8723 Løsning
 Tlf. 21 70 62 80
 E-mail: mail@scandic-oil.dk

MOTO GEAR OIL 80W90
 Datablad opdateret: 05/2003

ISO 9001
 BUREAU VERITAS
 Certification

