



MULTAGRI SUPER 10W-30



TOTAL

Højtydende multigrade-olie, der er udviklet til universel smøring af forskellige systemer i landbrugstraktorer og mejetærskere året rundt.

ANVENDELSER

Landbrug

Mekaniske dele og systemer i landbrugstraktorer, mejetærskere, grønthøstere, udstyr eller køretøjer

- Trykladning eller atmosfæriske dieselmotorer, benzinmotorer.
- Konventionelle mekaniske transmissioner, hvor olietype som API GL4/MIL.L.2105 SAE 80W anbefales.
- Mekaniske transmissionssystemer med oliebadsbremser.
- Gearkasser, reduktionsdrev, koniske tandhjulsdrev osv.
- Hydrauliske lifte og forstyringskredse.
- Kraftoverførsel og flerpladekobling, der drives i olie.
- Hydrostatisk styretøj.

YDEEVNE

ACEA E1

Producenters godkendelser

Overholder producenternes specifikationer

MASSEY-FERGUSON: CMS M 1145/1144
ZF : TE-ML 06B/07B

- **Universelle anvendelser:**

FORD M2C 159B1
MASSEY FERGUSON CMS M1139
JOHN DEERE JDM J27

- **Anvendelser til motorer:**

ACEA E1
API CE/SF

- **Anvendelser til traktortransmissioner:**

JOHN DEERE JDM J20A, J20C
CASE 1206, 1207
FORD M2C86A, M2C134D, FNHA 2 C 201.00
MASSEY FERGUSON CMS M1127A, M1135

- **Anvendelser til mekaniske transmissioner:**

API GL4

- **Anvendelser til mekaniske transmissioner:**

CATERPILLAR TO2
GM ALLISON C4

TOTAL DENMARK A/S
Aldersrogade 6C, 4 sal
2100 København Ø
1/2

MULTAGRI SUPER 10W-30
Datablad opdateret: 09/2010

Forhandler: Scandic-Oil
Tlf.: 21 70 62 80
Mail: mail@scandic-oil.dk

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Dette smøremiddel udgør ikke en særlig fare, når det benyttes i henhold til anbefalingerne og til det formål, det er udviklet til.

Sikkerhedsdatablad, der er i overensstemmelse med gældende krav i EU-lovgivningen, kan fås hos den lokale forhandler eller hentes på www.quick-fds.com

KUNDEFORDELE

Rationalisering

Beskyttelse af motorer, transmissioner og hydrauliske systemer

- Kan reducere antallet af nødvendige smøremidler i et landbrug.
- Høj viskositet, når det er varmt, sikrer kontinuerlig smøring af motoren, gearene og de hydrauliske dele.
- Lav viskositet, når det er koldt, for behørig motordrift i nordiske egne og let start, samt hurtig reagerende hydraulik.
- Enestående slidkontrol sikrer lang levetid for motoren, transmissionssystemer og de hydrauliske forstyringskredse.
- Højtryksegenskaber til smøring af transmissionssystemer, der kræver brug af olietyper API GL4 eller MIL.L.2105 med viskositet SAE 80W.
- Antikorrosionsegenskaber til at beskytte ikke-jernholdige metaller i motoren og andre systemer.
- Fremragende anti-skummende egenskaber til at forhindre eventuelle overløb i bundkarret samt deaktivering af pumpe eller kavitation.
- Komplet inaktiv til forseglinger.
- Høj modstandsdygtighed over for oksidering, og forhindrer dannelsen af aflejringer og politur på dele, der arbejder under høje temperaturer.
- Særlige friktionsegenskaber sikrer gradvis, effektiv og lydløs drift af bremse og koblingssystemer.

KARAKTERISTIKA

MULTAGRI SUPER	Enheder	10W-30
Viskositet ved 40 °C	mm ² /s	69
Viskositet ved 100 °C	mm ² /s	10,8
Viskositetstal		131
Flydepunkt	°C	-39

Værdierne i denne specifikationstabel er typiske værdier, givet udelukkende med henblik på information.

TOTAL DENMARK A/S
Aldersrogade 6C, 4 sal
2100 København Ø

MULTAGRI SUPER 10W-30
Datablad opdateret: 09/2010

Forhandler: Scandic-Oil
Tlf.: 21 70 62 80
Mail: mail@scandic-oil.dk



2/2

Dette smøremiddel udgør ikke en særlig fare, når det benyttes i henhold til anbefalingerne og til det formål, det er udviklet til.

Sikkerhedsdatablad, der er i overensstemmelse med gældende krav i EU-lovgivningen, kan fås hos den lokale forhandler eller hentes på www.quick-fds.com