

# MULTIS EP 00



Universal halvflydende lithium/calciumfedt til ekstreme tryk

## ANVENDELSE

- **MULTIS EP 00** er udviklet til smøring af lukkede gear, samt til chassissmøring ved hjælp af et centralsmøringssystem hvor NLGI grad 00 er påkrævet
- Fremragende til centralsmøringssystemer som forefindes på lastbiler, off-road køretøjer samt i jordbruget, anlægsarbejder og industri
- **MULTIS EP 00** bør påføres med en pneumatisk pump

## SPECIFIKATIONER

- ISO 6743-9: L-XCBEB 00
- DIN 51 502: GP00G-30

## KUNDEFORDELE

- **MULTIS EP 00** danner en holdbar smørefilm som beskytter og forlænger levetiden for de smurte dele
- **MULTIS EP 00** er grundet sine fremragende lavtemperaturegenskaber og jævne konsistens meget nem at pumpedistribuere
- **MULTIS EP 00** er blandbar med de fleste konventionelle former for smørefedt
- Fremragende vedhæftning på metal

## TYPISKE DATA

MULTIS EP 00	Metoder	Enheder	MULTIS EP 00
Fortykkelsesmiddel	-	-	Litium / calcium
Baseolie	-	-	Mineralsk
NLGI klasse	ASTM D 217	-	00
Farve	Visuelt	-	Lysbrun
Udseende	Visuelt	-	Glat
Driftstemperaturspænd	-	°C	- 30 til 100
Penetration, 25 °C	ASTM D 217	0,1 mm	400 – 430
Strømningstryk 1400 mbar	DIN 51 805	°C	-31
Delimon 7mm, -20 °C, 1/10/100 g/min.	DIN 51 816-T2	bar/m	1,7/6,5/30
Dråbepunkt	IP 396	°C	> 160
Baseolieviskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	150

De typiske egenskaber, der opgives, udgør middelværdier.