

NEVASTANE GREASE AEROSOL



Fødevareindustrien



Vandafvisende fedt til utilsigtet fødevarekontakt
I spraydåse 405 ml (300 ml netto)

ANVENDELSER

- **NEVASTANE GREASE AEROSOL** er en aluminium-kompleks smørefedt, der er meget klæbende og gennemsigtig.
- **NEVASTANE GREASE AEROSOL** har mange anvendelsesmuligheder på grund af sit brede driftstemperaturområde (-20 °C til +150 °C).
- **NEVASTANE GREASE AEROSOL** anbefales til smøring af applikationer, der anvendes under de mest krævende forhold i fødevareindustrier: lejer, hængsler, fjedre, kæder, skinner og værktøjer.

SPECIFIKATIONER

- Formuleringen af **NEVASTANE GREASE AEROSOL** opfylder FDA kapitel 21 CFR, 178.3570.
- **NEVASTANE GREASE AEROSOL** er NSF H1-registreret: nr. 141724.
- **NEVASTANE GREASE AEROSOL** anbefales til brug, hvor utilsigtet fødevarekontakt kan forekomme. Brug af smøremidler til vedligeholdelse, der er blevet registreret H1 med NSF, minimerer dine kritiske kontrolpunkter, som kræves af HACCP.

FORDELE

- Fremragende modstandsdygtighed over for vand og damp
- Enestående vedhæftning på metaloverflader
- Ikke-sensitiv over for rengøringsmidler
- Lugtfrit og farveløst smørefedt
- Reducerer friktion mellem plast og metalstykker
- Giver god korrosionsbeskyttelse
- Giver et kraftfuldt og præcist spraymønster takket være mini-jet diffusoren på spraydåsen.

TYPISKE KARAKTERISTIKA	METODER	ENHEDER	NEVASTANE GREASE AEROSOL
Aspekt	Visuel	-	Jævn, klæbrig og homogen
Farve	Synlig	-	Farveløs
NLGI-klasse	ASTM D 217/DIN 51 818	-	2
Gennemtrængelighed ved 25 °C	ASTM D 217	0,1 mm	265 - 295
Dråbepunkt	NFT 60 102 C	°C	Min.: 230

Ovenstående karakteristika er gennemsnitsværdier, der er angivet med henblik på information.

Anbefalinger:

- Omrustet godt før brug
- Hold spraydåsen lodret og sprøjt fra en afstand på cirka 20 cm
- Holdbarhed: 3 år fra fremstillingsdag (uåbnet).

Forholdsregler:

- Opbevares mellem 0 °C og 40 °C
- Sprøjt ikke på åben ild eller glødende materialer.

TOTAL DENMARK A/S
Aldersrogade 6C, 4 sal
2100 København Ø
1/1

NEVASTANE GREASE AEROSOL
Datablad opdateret: 08/2010

Forhandler: Scandic-Oil
Tlf.: 21 70 62 80
Mail: mail@scandic-oil.dk

