

# QUARTZ 9000 5W-40



Syntetisk multigrade-olie til benzin- og dieselmotorer

## ANVENDELSE

- QUARTZ 5W-40 er udviklet til at opfylde de strengeste krav i forbindelse med **alle nyere benzin- og dieselmotorer** (Fra 2000 og senere)
- QUARTZ 9000 5W-40 er særligt velegnet til **dieselmotorer med turbolader, multiventiler og direkte indsprøjtning**
- QUARTZ 9000 5W-40 **håndterer de vanskeligste driftsforhold** (på motorvej, i tæt bytrafik osv.) **på alle årstider**
- QUARTZ 9000 5W-40 egner sig perfekt til **motorer med katalysator** og alle motorer, der bruger blyfri benzin eller gas

## YDEEVNE

### Specifikationer

ACEA A3/B4  
API SM/CF

### Bilproducenter

PSA PEUGEOT CITROËN B71 2296  
VOLKSWAGEN 502.00/505.00  
BMW LL-01  
MB MB-godkendelse 229.3  
PORSCHE A 40



## KUNDEFORDELE

### Forlængede olieskiftintervaller

### Alle driftsforhold

### Beskyttelse af motordele

### Renholdelse af motordele

- Fremragende oxideringsresistens
- Høj fluiditet ved lave temperaturer sikrer nem koldstart og en meget modstandsdygtig oliefilm selv ved de højeste temperaturer
- Beskytter motordele og bevarer motorkraften. Bidrager dermed til forebyggelse af motorens ældning og bevarelse af dens kraft
- Bevarer renligheden af de mest følsomme motordele, takket være de rensende og avancerede dispergerende additiver

## SPECIFIKATIONER

TOTAL QUARTZ 9000 5W-40	Enheder	SAE Grade 5W-40
Densitet, 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	855
Viskositet, 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	90
Viskositet, 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	14,7
Viskositetsindeks	-	172
Flammepunkt	°C	230
Flydepunkt	°C	-39

*De typiske værdier i specifikationerne vist i denne tabel er gennemsnitsværdier.*

TOTAL DENMARK A/S  
Aldersrogade 6C, 4. sal  
2100 København Ø

QUARTZ 9000 5W-40  
04.2011

Forhandler: Scandic-Oil  
Tlf: 21 70 62 80  
Mail: mail@scandic-oil.dk

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification

