

QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30



TOTAL

Den nye generation af Low SAPS motorolie, der er specielt formuleret til at imødekomme de tekniske krav for køretøjer fra Volkswagen-gruppen. Dens yderst højteknologiske ydeevne optimerer den måde, hvorpå antiforureningssystemer - som f.eks. dieselpartikelfiltre - fungerer.

ANVENDELSER

- QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30 passer til alle benzin- og dieselmotorer, inklusive de nyeste, som er i overensstemmelse med Euro V-normerne om reducere af forurenende emissioner i særdeleshed.
- Den optimerer antiforureningssystemer og i særdeleshed dieselpartikelfiltre (DPF).
- Den giver motoren fremragende beskyttelse mod slid, sikrer at den forbliver meget ren og giver længere olieskiftintervaller.
- Den yder godt under de mest krævende køreforhold (by, hovedveje, motorveje). Den passer til alle former for kørsel, særligt sportslig kørsel med høj hastighed og året rundt.

YDEEVNE

Internationale standarder

ACEA C3

OEM-godkendelser*

VOLKSWAGEN VW 504.00/507.00

BMW LL-04 – og bagudkompatibel med BMW LL-01 (kun i Europa)

MERCEDES-BENZ MB-godkendelse 229.51 – og bagudkompatibel med MB-229.31

PORSCHE C30

KUNDEFORDELE

Øget levetid for dieselpartikelfiltre

Respekt for miljøet
Beskytter motoren og holder den ren
Længere intervaller mellem olieskift

- Sikrer levetiden for dieselpartikelfiltret og forhindrer det i at tilstoppe for tidligt (indholdet af metalkomponenter er lavere end i olier, der er fremstillet ved konventionel teknologi).
- Miljøvenlig og sørger for, at motorens antiforureningssystemer fungerer optimalt.
- Giver motoren fremragende beskyttelse og sikrer, at den forbliver ren.
- Overgår standarderne ved sikring af motorens bæredygtighed og opfylder bilproducenternes serviceintervaller ved at bidrage med ekstra lange intervaller mellem olieskift, takket være det meget høje niveau af oxideringsmodstand.

SPECIFIKATIONER

TOTAL QUARTZ INEO LONG LIFE	Metode	Enheder	5W-30
Kinematisk viskositet ved 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	67,5
Kinematisk viskositet ved 100 °C	ASTM 445	mm ² /s	11,7
Viskositetsindeks	ASTM D2270	-	169
Flydepunkt	ASTM D97	°C	-39
OC-flammepunkt	ASTM D92	°C	240
TBN	ASTM D2896	mgKOH/g	6,2

Værdierne i denne specifikations tabel er typiske værdier, givet udelukkende med henblik på information.

*der henvises til bilens brugervejledning.

For biler produceret efter 2007

TOTAL DENMARK A/S
Aldersrogade 6C, 4 sal
2100 København

QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30
Datablad opdateret: 09/2012

Forhandler: Scandic-Oil
Tlf: 21 70 62 80
Mail: mail@scandic-oil.dk

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Dette smøremiddel udgør ikke en særlig fare, når det benyttes i henhold til anbefalingerne og til det formål, det er udviklet til. Sikkerhedsdatablad, der er i overensstemmelse med gældende krav i EU-lovgivningen, kan fås hos den lokale forhandler eller hentes på www.quick-fds.com