



# RUBIA TIR 7400 15W-40



Mineralsk motorolie til større dieselmotorer.

## SPECIFIKATIONER OG GODKENDELSER

Internationale specifikationer: ACEA E7, API CI-4/CH-4/SL

### Fabrikanternes godkendelser:

- ✓ Cummins CES 20076/77/78
- ✓ Kamaz
- ✓ Mack EO-N
- ✓ MAN M 3275
- ✓ MB-Approval 228.3
- ✓ Renault Trucks RLD-2
- ✓ Volvo VDS-3

### Opfylder kravene i henhold til:

- ✓ CATERPILLAR ECF-1a
- ✓ DAF
- ✓ IVECO T2 E7
- ✓ SCANIA
- ✓ ISUZU

## ANVENDELSE

TOTAL RUBIA TIR 7400 15W-40 er en mineralsk baseret højtydende motorolie til større dieselmotorer i bl.a. lastbiler og lignende.

Anbefales til **EURO 3** og tidligere motorer i de fleste euroæiske og amerikanske større dieselmotorer. Kan også anvendes til **EURO 5** og tidligere motorer fra nogle fabrikater ved overholdelse af de korrekte olieskifteintervaller.

TOTAL RUBIA TIR 7400 15W-40 kan anvendes til blandede maskinparker.

## YDEEVNE OG KUNDEFORDELE

TOTAL RUBIA TIR 7400 15W-40 har en enestående **viskositetsstabilitet** og garanterer effektiv smøring under vanskelige driftsbetingelser.

Enestående **opløsende og rensende egenskaber** samt **slitagebeskyttelse** holder motoren ren for soddannelser, slam og urenheder samt forebygger stempelaflejringer.

Stemplernes renhed giver effektiv beskyttelse mod cylinderpolering

## TYPISKE KARAKTERISTIKA\*

### TOTAL RUBIA TIR 7400 15W-40

		Metode	Værdi
Vægtfylde v/15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D1298	888
Kinematisk viskositet v/40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	98.7
Kinematisk viskositet v/100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	13.4
Viskositetsindex	-	ASTM D2270	136
Flammepunkt	°C	ASTM D92	236
Flydepunkt	°C	ASTM D97	-30
T.B.N.	mgKOH/g	ASTM D2896	11
Sulfateret askeindhold	% m/m	ASTM D874	1.45

\* De ovenstående egenskaber er opnået med normal tolerance under produktionen og udgør ikke en specifikation. Variationer, der ikke påvirker produktets ydelse, skal forventes under normal fremstilling og ved forskellige blandingsstationer.

TOTAL DENMARK A/S  
Amerika Plads 29  
DK-2100 København Ø  
www.totalnordic.com

TOTAL RUBIA TIR  
7400 15W-40 Opdateret  
10/2018  
Side 1:2

Forhandler:  
Scandic-Oil  
Tlf: 21 70 62 80  
mail@scandic-oil.dk - www.scandic-oil.dk



Dette smøremiddel udgør ikke en særlig fare, når det benyttes i henhold til anbefalingerne og til det formål, det er udviklet til. Sikkerhedsdatablad, der er i overensstemmelse med gældende krav i EU-lovgivningen, kan fås hos den lokale forhandler eller hentes på [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)



# RUBIA TIR 7400 15W-40



## ANBEFALINGER FOR BRUG

Før produktet anvendes er det vigtigt, at kontrollere kravene fra producenten. Olieskift udføres i henhold producentens krav.

Produktet må ikke opbevares ved temperaturer over 60 °C og må ikke udsættes for stærkt sollys, ekstrem kulde eller store temperaturudsving.

Al emballage skal beskyttes mod dårlige vejrforhold. Ellers skal tromlerne opbevares horisontalt, så man kan undgå eventuel kontaminering af vand og beskadigelse af produktmærkaterne

## SUNDHED, SIKKERHED OG MILJØ

Baseret på de tilgængelige informationer udgør dette produkt ikke nogen sundhedsfare, hvis det anvendes til det tiltænkte formål og efter de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet (MSDS).

Sikkerhedsdatabladet kan fås ved henvendelse til forhandleren eller via websiden [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

Dette produkt bør ikke anvendes til andre formål end det tiltænkte.

Hvis det brugte produkt skal bortskaffes, skal det ske på en miljørigtig måde og i overensstemmelse med lokal lovgivning.

**TOTAL DENMARK A/S**  
Amerika Plads 29  
DK-2100 København Ø  
[www.totalnordic.com](http://www.totalnordic.com)

**TOTAL RUBIA TIR**  
**7400 15W-40** Opdateret  
10/2018  
Side 2:2

**Forhandler:**  
**Scandic-Oil**  
**Tlf: 21 70 62 80**  
**[mail@scandic-oil.dk](mailto:mail@scandic-oil.dk) - [www.scandic-oil.dk](http://www.scandic-oil.dk)**

