



# TRACTAGRI HDM 15W-40



Multigrade-olie til smøring af gamle dieselmotorer (sugemotorer eller turboladede motorer) i traktorer og landbrugsmaskiner

## ANVENDELSER

### Landbrugsmaskiner

Alle motorer, der ikke er berørt af de miljømæssige standarder

Året rundt

- Påtænkt for smøring af dieselmotorer i landbrugsmaskiner, især dem med en ældre teknologi og som ikke er berørt af de miljømæssige standarder (før 1999).
- Velegnet til alle motorer i traktorer eller landbrugsmaskiner, der anvendes til lette opgaver.
- Kan bruges året rundt til dieselmotorer i landbrugsmaskiner, uanset om det er sugemotorer eller turboladede motorer samt motorer i servicekøretøjer.

## YDEEVNE

### Klassifikationer

ACEA : E2/E1  
API : CF-4/SF

Opfylder tidligere klassifikationer

MIL.L. : 2104E  
CCMC : D4/PD2

### Egnet til motorer

DEUTZ, DEERE, FORD, IVECO, MWM, PERKINS ...

## KUNDEFORDELE

### Godt teknisk niveau

### Økonomi

- Meget stabil multigrade viskositet i brug
- Høj termisk stabilitet, der sikrer god smøring af motoren
- Ikke følsom over for oxidation
- Gør det muligt at smøre alle typer af ældre motorer på økonomisk vis (overhold producentens olieskiftintervaller).

## KARAKTERISTIKA

TRACTAGRI HDM	Enheder	15W-40
Kinematisk viskositet ved 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	100
Kinematisk viskositet ved 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	13,9
TBN	mgKOH/g	12,6
Flydepunkt	°C	- 36

De nævnte typiske karakteristika repræsenterer gennemsnitsværdier.

TOTAL DENMARK A/S  
Aldersrogade 6C, 4 sal  
2100 København Ø

TRACTAGRI HDM 15W-40  
Datablad opdateret: 10/2010

Forhandler: Scandic-Oil  
Tlf: 21 70 62 80  
Mail: mail@scandic-oil.dk



Dette smøremiddel udgør ikke en særlig fare, når det benyttes i henhold til anbefalingerne og til det formål, det er udviklet til. Sikkerhedsdatablad, der er i overensstemmelse med gældende krav i EU-lovgivningen, kan fås hos den lokale forhandler eller hentes på [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com)